

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

revisione 04/2019



CIRWOOD

Detergente neutro rigenerante per pavimentazioni in legno









DESTINAZIONE Pavimentazioni in legno in genere. Pavimentazioni trattate a cera e non trattate.

PROPRIETÀ → CIRWOOD è un prodotto studiato specificamente per affrontare efficacemente la pulizia e la manutenzione di tutte le pavimentazioni in legno (parquet, laminato, ecc.) verniciate o trattate a cera.

CIRWOOD permette di rimuovere facilmente lo sporco quotidiano che si accumula sulle superfici protette con finiture, senza danneggiarle. La sua **azione rigenerante** permette di rinnovare nel tempo la lucentezza e la consistenza dei trattamenti.

USO → CIRWOOD è pronto all'uso e non necessita di ulteriore diluizione. Applicare il prodotto sulla pavimentazione impregnando un panno pulito e leggermente umido e passarlo su tutta la superficie da pulire/rinvigorire. Ripetere l'operazione se necessario. Il prodotto non necessita di risciacquo.

RESA → A titolo puramente indicativo 10-20 mg/l di prodotto.

DATI TECNICI

→ ASPETTO: liquido beige
 → PROFUMAZIONE: floreale
 → PESO SPECIFICO: 1,0 Kg/l ± 0,1

⇒ pH: 7,5 ± 0,5

CONFEZIONAMENTO

1CR076L1 → 12 x **FLACONE** in plastica da litri 1. Fornito con trigger.

AVVERTENZE

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- → Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.

INDICAZIONI DI PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO "H":

EUH210 SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA
FUH208 CONTIENE: MISCEI A DI 5-CI ORO-2-METII -2H-ISOTIAZOI -3-ONE IEC

EUH208 CONTIENE: MISCELA DI 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO. 247-500-7]; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.