



# NO OMBRE

**Detergente per la rimozione delle alonature persistenti di graffiti**



**DESTINAZIONE** → **Pietre naturali e manufatti edili assorbenti.** Non applicare su metalli, pietre delicate, lucidate, piombate, su superfici non resistenti agli alcali.

**PROPRIETÀ** → **Detergente a base alcalina con emulsionanti, solventi e tensioattivi biodegradabili** specifico per **eliminare le alonature persistenti di graffiti**, dopo le operazioni di pulizia con **ECO 7 G** sulle superfici, senza alterarne l'aspetto e la consistenza.

La particolare formulazione ne consente l'utilizzo su **superfici particolarmente porose** e con **alonature particolarmente penetrate e resistenti**.

**USO** → Applicare il prodotto con un **pennello in fibre sintetiche** o **rullo**, lasciandolo agire per almeno 15/20 minuti e aiutando la sua azione detergente **utilizzando spazzole e/o tamponi abrasivi**. Ripetere l'operazione se necessario, **riSCIACQUANDO abbondantemente** solo a risultato ottenuto con acqua in pressione ed eliminando tutti i residui di prodotto. Attendere l'asciugatura del supporto al fine di valutare l'efficacia del lavaggio. **Uniformare poi il grado di pulitura finale** mediante l'utilizzo del detergente **RP** adeguato alla natura del supporto. Stabilire mediante test preliminari la giusta metodologia applicativa e la resistenza del supporto al prodotto, al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

**RESA** → A titolo puramente indicativo **4-7 m<sup>2</sup>/l** di prodotto.

## DATI TECNICI

- **ASPETTO:** liquido arancione
- **pH:** 13 ± 0,5
- **PESO SPECIFICO:** 1,20 Kg/l ± 0,1

## CONFEZIONAMENTO

**1CR099L5** → 2 x **TANICA** in plastica da **litri 5**

**CAPITOLATO** → Detergente a base alcalina con emulsionanti, solventi e tensioattivi biodegradabili, specifico per eliminare le eventuali alonature derivate da operazioni di pulizia di graffiti su superfici lapidee e manufatti (tipo **NO OMBRE** della CIR). La sua formulazione deve consentirne l'utilizzo su superfici particolarmente porose, con presenza di alonature particolarmente resistenti e penetrate, senza alterarne l'aspetto e la consistenza. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

## AVVERTENZE

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Non fumare né usare fiamme libere durante l'applicazione.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

## INDICAZIONI DI PERICOLO

**CONTIENE: IDROSSIDO DI SODIO, ALCHIL POLIGLUCOSIDE C8-C10**

### INDICAZIONI DI PERICOLO "H":

**H226** LIQUIDO E VAPORI INFIAMMABILI **H314** PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI

### CONSIGLI DI PRUDENZA "P":

**P101** IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO, TENERE A DISPOSIZIONE IL CONTENITORE O L'ETICHETTA DEL PRODOTTO **P102** TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI **P210** TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, SUPERFICI CALDE, SCINTILLE, FIAMME LIBERE O ALTRE FONTI DI ACCENSIONE. NON FUMARE. **P233** TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO. **P260** NON RESPIRARE LA POLVERE / I FUMI / I GAS / LA NEBBIA / I VAPORI / GLI AEROSOL. **P280** INDOSSARE GUANTI / INDUMENTI PROTETTIVI E PROTEGGERE GLI OCCHI / IL VISO. **P310** CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO. **P501** SMALTIRE IL PRODOTTO / RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.