



# PRATICOT

Lava-incera per pavimentazioni in cotto



**DESTINAZIONE** ➔ Pavimentazioni in **cotto, mattoni e manufatti**, anche precedentemente trattati.

**PROPRIETÀ** ➔ **Detergente re-incerante** per la pulizia e la **manutenzione veloce ed efficace delle pavimentazioni in cotto**. La sua **azione neutra** è stata specificamente studiata per non alterare in alcun modo i trattamenti eventualmente già presenti sui supporti.

**USO** ➔ **Agitare bene la confezione prima dell'uso**. Usare puro per rinvigorire i precedenti trattamenti, applicandolo con **straccio morbido o mop**; diluirlo ad una concentrazione del 10% in acqua per la pulizia ordinaria delle pavimentazioni, applicandolo sempre con straccio morbido o mop. Qualora si voglia esaltarne la lucentezza, dopo circa un'ora, **ripassare con lucidatrice** (monospazzola) e/o panno di lana.

**RESA** ➔ A titolo puramente indicativo **8-12 mq/l** di prodotto.

## DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO**: liquido biancastro
- ➔ **PESO SPECIFICO**: 1,00 Kg/l  $\pm$  0,1

## CONFEZIONAMENTO

- 1CR209L1** ➔ 12 x **FLACONE** in plastica da litri 1
- 1CR209L5** ➔ 2 x **TANICA** in plastica da litri 5

**CAPITOLATO** ➔ Detergente neutro studiato per la manutenzione quotidiana delle superfici in cotto, mattoni e manufatti, anche precedentemente trattate (tipo **PRATICOT** della CIR). Il prodotto deve essere diluibile in acqua a seconda delle necessità. Il prodotto non deve alterare in alcun modo gli eventuali trattamenti già presenti sulla pavimentazione, deve pulire e re-incerare allo stesso tempo il cotto. Non deve contenere acidi o alcali forti, alcool, ammoniaca o varechina. Il prodotto deve poter essere inserito all'interno di monospazzole e/o lavasciuga. Il prodotto in oggetto deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

## AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Non applicare in condizioni di pioggia imminente o di pieno sole.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

## INDICAZIONI DI PERICOLO

**EUH210** SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA  
**EUH208** CONTIENE: MISCELA DI: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE E 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE.  
 PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.