



SVERNICIATUTTO

Sverniciatore super-veloce in gel per la rimozione di pitture murali, vernici e smalti



DESTINAZIONE ➔ Intonaci, murature, manufatti e superfici metalliche non verniciate a forno. Non Applicare su supporti sensibili o non resistenti ai solventi.

PROPRIETÀ ➔ **SVERNICIATUTTO** è il nuovo sverniciatore super-veloce in gel, totalmente privo di solventi clorurati dannosi per l'ambiente e per gli operatori. Il prodotto contiene infatti particolari solventi a basso impatto ambientale, che agiscono selettivamente su **tutti i tipi di vernici, pitture o smalti** (acriliche, idrosolubili, poliuretaniche, etc.), permettendone una **facile e veloce rimozione, senza alterare o danneggiare la consistenza del supporto**.

La rimozione della vernice o della pittura viene facilitata dall'azione "sbollante" del prodotto stesso, che le fa rigonfiare e staccare dal supporto, permettendone l'**immediata rimozione con una spatola metallica**. La particolare formulazione in gel ne consente l'utilizzo su murature in facciata **senza che il prodotto evapori o coli a terra**.

USO ➔ **Applicare il prodotto puro con un pennello o con una spatola metallica**, assicurandosi che la superficie da pulire sia asciutta. Distribuire uniformemente il prodotto su tutta la superficie interessata dall'operazione, lasciandolo agire **per almeno 15-20 minuti**, ovvero il tempo necessario a far rammollire e "sbollare" la pittura/vernice/smalto. In caso di vernici particolarmente invecchiate, indurite o con più stratificazioni, possono essere necessari tempi di azione più lunghi o più passaggi ripetuti di prodotto, seguendo sempre la stessa metodologia operativa sopra descritta. La rimozione della vernice può essere fatta **con una semplice spatola metallica**. Infine, rimuovere gli eventuali residui di vernice o di prodotto **con stracci o carta assorbente** ed eseguire un risciacquo abbondante con acqua in pressione. Attendere l'asciugatura del supporto al fine di valutare l'efficacia del lavaggio. Uniformare poi il grado di pulitura finale mediante l'utilizzo del detergente **RP** adeguato alla natura del supporto.

Stabilire mediante test preliminari la giusta metodologia applicativa, al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

RESA ➔ A titolo puramente indicativo **5-10 mq/l** di prodotto.

DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO:** gel grigiastro
- ➔ **PESO SPECIFICO:** 1,02 Kg/l ± 0,1

CONFEZIONAMENTO

- 1CR086L075** ➔ 12 x **BARATTOLO** in metallo 750 ml
- 1CR086L4** ➔ 4 x **BARATTOLO** in metallo da litri 4

CAPITOLATO ➔ Sverniciatore privo di solventi clorurati dannosi per l'ambiente e per gli operatori a base di specifici solventi a basso impatto ambientale. Ideale per la rimozione di vernici, pitture murali e smalti da superfici intonacate, murature o superfici metalliche non verniciate a forno (tipo **SVERNICIATUTTO** della CIR). Deve permettere la rapida eliminazione di tutti i tipi di vernici, pitture o smalti presenti sulle superfici a cui è destinato senza alterarne l'aspetto e la consistenza. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Temperature d'impiego: +5°C/+35°C.
- ➔ Non applicar e in condizioni di forte umidità o di pioggia imminente.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

INDICAZIONI DI PERICOLO

- INDICAZIONI DI PERICOLO "H":**
- H225 LIQUIDO E VAPORI FACILMENTE INFIAMMABILI
 - H319 PROVOCA GRAVE IRRITAZIONE OCULARE
- CONSIGLI DI PRUDENZA "P":**
- P101 IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO, TENERE A DISPOSIZIONE IL CONTENITORE O L'ETICHETTA DEL PRODOTTO
 - P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
 - P210 TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, SUPERFICI CALDE, SCINTILLE, FIAMME LIBERE O ALTRE FONTI DI ACCENSIONE. NON FUMARE
 - P233 TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO
 - P280 INDOSSARE GUANTI / PROTEGGERE GLI OCCHI / PROTEGGERE IL VISO
 - P337+P313 SE L'IRRITAZIONE DEGLI OCCHI PERSISTE: CONSULTARE UN MEDICO
 - P501 SMALTIRE IL PRODOTTO / RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.