



CIRWOOD OIL

**Impregnante per la protezione di
pavimentazioni in legno in interni**



DESTINAZIONE ➔ **Tutte le superfici in legno non trattate**, qualunque sia il loro effetto: spazzolate, piallate, seghettate o lisce.

PROPRIETÀ ➔ **CIRWOOD OIL** è un insieme di **oli di origine vegetale** che **impregna e protegge le superfici in legno non trattate**, per ottenere un trattamento eco compatibile e naturale.

CIRWOOD OIL ha la caratteristica di **impregnare in profondità il legno**, diventando parte integrante dello stesso, conferendo una **resistenza straordinaria alle superfici e mantenendo inalterata la traspirabilità originaria**. Il prodotto mette in risalto i caratteri di morbidezza, trasparenza e naturalità delle superfici trattate, garantendo un'elevata resistenza al calpestio.

CIRWOOD OIL è **facilmente ripristinabile nel tempo**, senza evidenziare differenze cromatiche nella superficie, **non emette sostanze nocive** né durante l'applicazione né dopo.

USO ➔ **Mescolare prima e durante l'utilizzo**. Operare sempre con temperature superiori a +15°C. I fattori che influenzano le tempistiche di intervento sono la temperatura, la ventilazione e l'umidità ambientale. **Prodotto pronto uso**. Applicare **CIRWOOD OIL** con l'ausilio di **vello o spandicera** (un velo sottile). **IMPORTANTE**: distribuire il prodotto **con un consumo di circa 1 lt. per 20/25 mq.** Dopo circa 1-2 ore (a 22°C) **eseguire un primo passaggio con monospazzola munita di disco bianco**. Questo procedimento ne favorisce la penetrazione. Dopo circa 30 minuti **eseguire un secondo passaggio** con disco bianco nuovo, avente lo scopo di rimuovere eventuali eccessi di prodotto, uniformando la superficie. Su essenze molto porose è necessaria una seconda mano, mentre su legni molto compatti mantenere un consumo come sopra riportato. Prima di procedere su tutta la superficie eseguire delle prove preliminari.

RESA ➔ Relativamente all'assorbimento circa **20-25 mq/l per mano**.

DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO**: liquido
- ➔ **PESO SPECIFICO**: 0,95 Kg/l
- ➔ **VOC (Direttiva 2004/42/CE)**
- ➔ **VOC (espressi in g/litro di prodotto) - limite massimo**: 130,00 (2010)
- ➔ **VOC del prodotto**: 9,42

CONFEZIONAMENTO

1CR232L1 ➔ 6 x **BARATTOLO** in metallo da litri 1

CAPITOLATO ➔ Protettivo impregnante a base di oli vegetali, specifico per supporti lignei in genere, con qualsiasi effetto di finitura, ideale per pavimentazioni interne (tipo **CIRWOOD OIL** della CIR). Il prodotto deve, conferire alle superfici in legno, una resistenza straordinaria, mantenendo inalterata la traspirabilità originaria. Il prodotto può essere applicato su superfici interne non trattate. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto in interno.
- ➔ Conservare il prodotto chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV.

INDICAZIONI DI PERICOLO

IL PRODOTTO NON È CLASSIFICATO PERICOLOSO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1272/2008 (CLP)

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.