



## BASICO

Концентриран алкален препарат за почистване на подове



**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ** ➔ Подове от теракота, тухли, клинкер, естествен камък, индустриален цимент и алкалоустойчиви повърхности. Да не се нанася върху метали, деликатни камъни, полирани, запечатани, неалкалоустойчиви повърхности.

**СВОЙСТВА** ➔ **BASICO** е продукт с обезмасляващо/депарафиниращо действие на базата на силни основи, специални разтворители, емулгатори, секвестранти и повърхностноактивни вещества във воден разтвор, подходящ за ефективно почистване на подове от мазни, омаслени, органични замърсявания, восъци, полимерни филми, мърс, плесени и водорасли. Неутрализира повърхностите след измиване с киселинни почистващи препарати, като например **ACIDO**.

**УПОТРЕБА** ➔ Подът трябва да бъде напълно сух преди всяка операция. Нанесете разреден **BASICO**, като започнете с минимална концентрация от 20% от продукта във вода и постепенно я увеличавайте според нуждите. Намокрете обилно пода с получения разтвор, като времето за контакт варира от 5 до 10 минути. Почистете пода механично с едnodискова машина, снабдена с кафяв диск, и/или ръчно с абразивни подложки, за да отстраните наличната мръсотия. Отстранете всичко с прахосмукачка за течности, парцали или хартиени кърпи. Изплакнете обилно и старателно с чиста вода и оставете да изсъхне, за да проверите дали почистването е било успешно. Ако е необходимо, повторете операцията. След това неутрализирайте подовата настилка, като нанесете **ACIDO** с концентрация 10% във вода. При депарафиниране или отстраняване на стари третирания продукт трябва да се прилага в комбинация с разтворител за депарафиниране **CS** (вж. инструкциите в съответния информационен лист).

Успехът на последващите третираня се обуславя от перфектното почистване, доброто изплакване и пълното изсъхване на подложката (приблизително 5-6 дни след измиването).

Установете, чрез предварителен тест, устойчивостта на подложката към продукта, както и правилното разреждане и методологията, която трябва да се използва, за да се избегнат възможни нежелани ефекти.

**РАЗХОД** ➔ Само като пример, 8-20 m<sup>2</sup>/l продукт.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** прозрачна течност с остра миризма
- ➔ **pH:** 13 ± 0,5
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1,05 kg/l ± 0,1

### ОПАКОВКА

- 1CR20211** ➔ 12 x пластмасова БУТИЛКА от 1 литър
- 1CR20215** ➔ 2 x пластмасова ТУБА от 5 литра
- 1CR202110** ➔ пластмасова ТУБА от 10 литра

**ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ** ➔ Специфичен почистващ препарат с обезмасляващо/депарафиниращо действие на базата на силни основи, разтворители, емулгатори, повърхностноактивни вещества и секвестранти във воден разтвор за теракота, тухли, клинкер, естествен камък, индустриален цимент и алкалоустойчиви повърхности (тип **BASICO** на CIR). Той трябва да действа ефективно при почистването на подове от мазни замърсявания, восъци, полимерни филми, мърс, плесени и водорасли. Продуктът трябва да може да се разрежда според нуждите и да може да се използва с едnodискова машина. Продуктът трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остащите от обработката в околната среда. Този технически лист с заменя и отменя предишните.