



CIRWAX LUX

**Метализиран, двойно втвърдяващ се восък,
с блясък и висока устойчивост**



PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione



EDILIZIA
RISOLVERE PER MEGLIO



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Подови настилки и интериорни повърхности от полиран и/или шлифован естествен камък, гладка теракота, PVC и линолеум. Не нанасяйте продукта върху силно порьозна и силно абсорбираща теракота.

СВОЙСТВА ➔ **CIRWAX LUX** е метализиран восък във водна емулсия, който не пожълтява и е идеален за третиране на твърди повърхности като например подове от естествен камък, PVC, линолеум и др.

Продуктът има **отлична адхезия и покривност**, които са подходящи за изглаждане на несъвършенства и микропорестост, които могат да се появят на повърхността. Образованото защитно фолио е **много лъскаво и блестящо** и има **висока устойчивост на движение и стъпване**. **CIRWAX LUX** предотвратява абсорбирането на мръсотия и позволява **лесна и бърза ежедневна поддръжка** на обработените по този начин подове.

УПОТРЕБА ➔ Нанасяйте продукта само върху **идеално чисти, обезмаслени и сухи повърхности**, като се уверите, че няма остатъци от други обработки. **CIRWAX LUX** е **готов за употреба**: разнесете продукта равномерно върху обработваната повърхност с помощта на **мек разнасящ инструмент**. Нанесете **поне два слоя от продукта**, като изчакате първият слой да изсъхне напълно, преди да нанесете втория (около 20/30 минути максимум). За да постигнете по-висок блясък, нанесете още един слой **CIRWAX LUX**, като повторите всички горепосочени операции. Ежедневната поддръжка трябва да се извършва с **pH-неутрални почистващи препарати** (като **PAV LUX**), като задължително трябва да се избягва употребата на алкални и/или алкохолни или други разтворители, съдържащи почистващи препарати. Подовите настилки, обработени с **CIRWAX LUX**, могат да се третират за депарафиниране с продукта **BASIC** (с разтвор, разреден на 50% във вода). При теракота или особено порести материали трябва да се извърши предварително депарафиниране, като се използва специалният препарат за депарафиниране **CS** (чист) в комбинация с **BASIC** (разреден на 50% във вода). За да възстановите загубения с времето блясък на подовата настилка, **просто нанесете продукта отново, както е описано по-горе**.

Винаги извършвайте предварителни тестове върху повърхността за третиране, за да избегнете възможни нежелани ефекти.

РАЗХОД ➔ Само като пример, **15 – 20 m²/l** продукт. Разходът може да варира в зависимост от степента на абсорбция на основата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** бежова течност
- ➔ **pH:** 8,0 Kg/l ± 0,5
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1,05 kg/l ± 0,1

ОПАКОВКА

- 1 CR059L1** ➔ 12 x **БУТИЛКА**, пластмасова от 1 литър
- 1 CR059L5** ➔ 2 x **ТУБА**, пластмасова от 5 литра

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ➔ Полиращ финиш, състоящ се от водна емулсия на специални метализирани восъци с двойно омрежване и висока устойчивост за обработка на полирани/шлифовани подове от естествен камък, теракота, PVC и линолеум и твърди повърхности (като **CIRWAX LUX** на CIR). Продуктът трябва да предпазва от абсорбиране на мръсотия и да придава на третираните повърхности голяма лъскавина и блясък, както и да повишава устойчивостта им на износване при движение и стъпване. Трябва да се нанася лесно с помощта на разнасящ инструмент. Въпросният продукт трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Температурен диапазон +5°C/+35°C.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист заменя и отменя предишните.