



DEFENDER S

Импрегнатор на основата на разтворител за хидрофобно третиране на фуги на тераси и балкони



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Фуги за подови настилки, положени на тераси и балкони на открито, включително подове с плочки.

СВОЙСТВА ➔ Продукт на базата на катализирани силиконови смоли в смес с разтворител, за импрегниране и хидрофобизиращо третиране на фуги на тераси, балкони и открити пространства, включително подове с плочки. Благодарение на специалния си състав и ниския си вискозитет продуктът има висока степен на проникване и оказва **важно и дълбоко хидрофобизиращо действие**.

Еластичността на силиконовите смоли позволява на продукта да хидрофобизира дори фуги, където им **малки пукнатини** (с дебелина не повече от един милиметър). Водоотблъскващото действие ще предотврати проникването на вода (и разтворените в нея соли/замърсявания) във фугите и ще предотврати разрушаването им от замръзване през зимата. **DEFENDER S не променя цвета** на третираните материали и има **висока устойчивост на UV лъчи**.

УПОТРЕБА ➔ Нанасяйте продукта **само върху чисти и сухи фуги**. Евентуални пукнатини, цепнатини или кухини във фугите с дебелина над 1 mm **трябва да се отстранят** чрез прецизно фугиране преди интервенцията. **DEFENDER S трябва да се нанася чисто**, като се използва **пръскачка с ниско налягане, мека четка от естествени влакна или валяк**, според нуждите. Нанесете продукта на **поне два последователни слоя**, мокро върху мокро. За силно порьозни повърхности се препоръчва продуктът да се нанася **до насищане на подложката**. Нанесете равномерно, като избягвате застояване на продукта по повърхността. Върху плочки и/или слабо абсорбиращи повърхности **излишъкът от продукта да се отстрани** с абсорбиращи кърпи и/или хартиени кърпи преди изсушаване (10 – 15 минути). Изчакайте поне 48 часа, за да оцените ефективността на третирането.

Извършете предварителни тестове върху повърхността за третиране, за да избегнете възможни нежелани ефекти.

РАЗХОД ➔ В случай на балкони от камък и теракота, примерно **7 – 10 m²/l** продукт (пълно третиране). В случай на балкони от гранитогрес, клинкер и теракота, примерно **15 – 20 m²/l** продукт (пълно третиране).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** прозрачна течност
- ➔ **НАМАЛЯВАНЕ НА АБСОРБЦИЯТА НА ВОДА:** >80% *
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 0,79 kg/l ± 0,1

* стойности, получени от лабораторни тестове, в обичайната практика могат да бъдат предмет и на значителни отклонения.

ОПАКОВКА

- 1CR018L1C** ➔ 12 x **БУТИЛКА**, пластмасова от 1 литър
- 1CR018L5** ➔ 2 x **ТУБА**, пластмасова от 5 литра

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ➔ Дълбокодействащ водоотблъскващ импрегнатор на основата на специални силиконови смоли, катализирани в смес с разтворител, специално за хидрофобизиращо третиране на фуги на тераси, балкони и външни подове, включително подове с плочки (тип **DEFENDER S** на CIR). Трябва да се постигне намаляние на водопоглъщането с >80%. Не трябва да променя цветовия облик на подложката, трябва да има висока устойчивост на UV лъчи и да се нанася лесно с четка, спрей или валяк. Трябва да бъде обратим. Трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Температурен диапазон +10°C/+30°C.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Не нанасяйте при много влажни условия, при предстоящ дъжд и при ярко слънце.
- ➔ Не пушете и не използвайте открит огън по време на нанасянето.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист с заменя и отменя предишните.

CIR Chimica Italiana Restauri - подразделение на Costanter S.p.A.

Седалище: Via Newton, 11 - 52100 AREZZO (AR) - ИТАЛИЯ
Тел. + 39 0575 657391 - Факс + 39 0575 1653001 - info@circhimica.it - www.circhimica.it

Предприятие със сертифицирана система за управление на качеството / сертификат № 50 100 15132