




ANTISCIVOLO

Tratamento antiderrapante para pedra natural, grés porcelânico e superfícies cerâmicas



PISOS
limpeza, tratamento e manutenção



DESTINO → Pedras naturais polidas e/ou chumbadas, cerâmicas, grés porcelânico (como banheiras, bases de duche, rebordos de piscinas, etc.).

PROPRIEDADES → **ANTISCIVOLO** é um produto à base de água, incolor e inodoro, específico para tratamentos que visam reduzir o problema de escorregamento em pisos e louças sanitárias.

O produto cria uma **micro-rugosidade invisível** que permite uma melhor evacuação da água entre a própria superfície e a sola do sapato ou do pé, **tornando a superfície mais segura**. Uma vez tratada, a superfície será imediatamente transitável e os resultados do tratamento **imediatamente verificáveis**. **ANTISCIVOLO** é **fácil de aplicar** e oferece eficácia permanente e duradoura.

Não altera significativamente o aspecto das superfícies tratadas e **não cria películas**. Pode ter um efeito matificante em superfícies muito brilhantes.

USO → Efetuar uma lavagem inicial com **ACIDO** (ver ficha técnica). Aplicar **ANTISCIVOLO** (pronto a utilizar) em toda a superfície a ser tratada, tendo o cuidado de o molhar uniformemente e deixar o produto a atuar durante cerca de 20-25 minutos. É importante manter a superfície uniformemente molhada durante a aplicação. Aspirar tudo com um aspirador de líquidos, trapos ou papel absorvente e enxaguar bem com água limpa. Se for desejado um efeito mais pronunciado, efetue uma segunda passagem. Se forem realizadas operações posteriores de tratamento ou acabamento, recomendamos a neutralização com uma solução de 10% de **BASICO** em água.

RENDIMENTO → A título meramente indicativo **5-10 m²/l de produto**. O rendimento pode variar de acordo com a resistência do suporte ao tratamento e de acordo com o grau de antiderrapante desejado.

DADOS TÉCNICOS

- **APARÊNCIA:** líquido incolor
- **PESO ESPECÍFICO:** 1,06 Kg/l ± 0,1

FORMATO

- 1CR315L1** → 12 x **GARRAFA** de plástico de **1 litro**
- 1CR315L5** → 2 x **TANQUE** de plástico de **5 litros**

ESPECIFICAÇÃO → Tratamento antiderrapante de base aquosa específico para todas as superfícies em pedra natural polida e/ou chumbada, cerâmica, grés porcelânico (como banheiras, bases de duche e bordos de piscinas) tipo **ANTISCIVOLO** da CIR. O produto deve criar uma micro-rugosidade superficial que aumente o coeficiente de fricção e, portanto, o grau de segurança do mesmo, sem alterar o aspecto cromático do suporte e deixando inalterada a sua transpiração. Deve ser facilmente aplicado a rolo, pincel ou spray. Deve ser acompanhado por uma ficha de dados de segurança de 16 seções, conforme exigido pela legislação vigente.

ADVERTÊNCIAS

- Produto destinado a uso profissional.
- Temperaturas de funcionamento: +5°C/+35°C.
- Proteja cuidadosamente as superfícies às quais o produto não se destina.
- Equipar os operadores conforme exigido pelas normas de segurança em vigor.
- Ventile adequadamente as divisões fechadas durante a utilização do produto.

Todas as informações contidas em nossos registros correspondem ao nosso melhor conhecimento das técnicas atuais e não podem ser consideradas vinculantes ou desafiadoras, pois as condições reais de aplicação, caso verificável, também podem resultar em grandes mudanças nas práticas descritas acima e nos resultados obtidos. Realize testes preliminares para determinar se o produto é adequado para o pretendido ou não. Recusamos qualquer responsabilidade por qualquer dano resultante de uso indevido ou uso inadequado do produto. Não jogue lixo no meio ambiente. Esta folha de dados substitui todas as versões anteriores.