




IMPRESTONE

**ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΚΗΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΛΙΘΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ**



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Εσωτερικά ή εξωτερικά δάπεδα και πεζοδρόμια κατασκευασμένα σε απορροφητικές φυσικές πέτρες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ Το **IMPRESTONE** είναι ένα προϊόν βασισμένο σε ειδικά φθορο-πολυμερή διαλυμένα σε μείγμα διαλυτών, ειδικά σχεδιασμένα για την αντιδιαβρωτική, υδροηλεκτρική και ελαιοαπωθητική προστασία εσωτερικών και εξωτερικών δαπέδων και πλακών. Οι υδρογονοαπωθητικές ιδιότητες αποτρέπουν την απορρόφηση νερού (επίσης των αλάτων / ρύπων που διαλύονται), του νέφους, των ρύπων και των λιπαρών και λιπαρών ουσιών μέσα στα υποστρώματα που έχουν υποστεί κατεργασία.

Η επεξεργασία μειώνει το φαινόμενο της κατάρρευσης των δαπέδων λόγω της κατάψυξης, εμποδίζει επίσης τις εκρήξεις αλατιού και μειώνει την ανάπτυξη των καλούπια και των λειχίνων που καθιστούν το δάπεδο ολισθηρό. Το προϊόν δεν αλλάζει την εμφάνιση χρώματος της επιφάνειας, σεβόμενη τα αρχικά χαρακτηριστικά του. Η εφαρμογή του **IMPRESTONE** δεν αλλάζει την αναπνοή του στηρίγματος και δεν μειώνει τη διαπερατότητα του σε υδρατμούς. Το **IMPRESTONE** εμφανίζει υψηλή αντοχή σε U.V. ακτίνες.

ΧΡΗΣΗ ➔ Το **IMPRESTONE** μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που είναι απορροφητικές, τέλεια καθαρές και απολύτως στεγνές. Το **IMPRESTONE** είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί με εξατμιστή χαμηλής πίεσης, μαλακή βούρτσα σε φυσικές ίνες ή ρολό. Εφαρμόστε το προϊόν σε τουλάχιστον δύο χέρια, περιμένοντας την πλήρη ξήρανση του πρώτου πριν εφαρμόσετε το δεύτερο. Για υποστρώματα υψηλής πορώδους, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος μέχρι τον κορεσμό του στηρίγματος. Τέλος πάντων, εφαρμόστε το **IMPRESTONE** ομοιόμορφα, αποφεύγοντας την επιφανειακή στασιμότητα. Περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες για να αξιολογήσετε την τελική αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Πάντα να εκτελείτε προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που πρέπει να υποστούν επεξεργασία, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες. Επιλύστε τυχόν αυξανόμενα προβλήματα υγρασίας πριν εφαρμόσετε τη θεραπεία με το **IMPRESTONE**.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Περίπου **8-12 m² / lt** προϊόντος (2 χέρια). Η απόδοση του προϊόντος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την απορρόφηση των διαφόρων τύπων υποστρώματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΟΨΗ:** διαφανές υγρό
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 0,78 Kg/l ± 0,1

ΜΕΓΕΘΟΣ

- 1CR305L1** ➔ 6 x 1 λίτρου πλαστικό **ΦΙΑΛΗ**
- 1CR305L5** ➔ 2 x 5 λίτρου πλαστικό **ΔΟΧΕΙΟ**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Προϊόν βασισμένο σε φθοριοπολυμερές σε ένα μείγμα διαλυτών ειδικά σχεδιασμένο για την υδροηλεκτρική και ολεοφοβική επεξεργασία εξωτερικών δαπέδων φυσικής πέτρας (όπως το **IMPRESTONE** από το CIR). Πρέπει να μειώσει το φαινόμενο της κατάρρευσης λόγω της κατάψυξης και του σχηματισμού βρύων και λειχίνων που καθιστούν το δάπεδο ολισθηρό. Πρέπει να ευνοεί την εξάλειψη των εκρήξεων αλατιού και να εμποδίζει τη διείσδυση ρύπων και ατμοσφαιρικών ρύπων. Πρέπει να κάνει τα υλικά ανθεκτικά στους λιπαρούς και λιπαρούς λεκέδες, πρέπει να είναι αναπνεύσιμα και δεν πρέπει να μεταβάλλουν τη χρωματική εμφάνιση της επεξεργασμένης επιφάνειας. Πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα με βούρτσα ή ψεκασμό. Πρέπει να είναι αναστρέψιμη. Το εν λόγω προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο ασφαλείας 16 τμημάτων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν προοριζόμενο για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Εύρος θερμοκρασίας για εφαρμογή: + 5 °C / + 35 °C.
- ➔ Προστατέψτε προσεκτικά τις επιφάνειες στις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Μην εφαρμόζετε σε έντονη υγρασία, επικείμενη βροχή ή συνθήκες ηλιοφάνειας.
- ➔ Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ➔ Κατά τον καλό αερισμό των κλειστών χώρων κατά τη χρήση του προϊόντος.
- ➔ Εξοπλίστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία μας αντιστοιχούν στις καλύτερες γνώσεις μας για τις τρέχουσες τεχνικές και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δύσκολες, καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμη περίπτωση, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές και των δύο πρακτικών που περιγράφηκαν παραπάνω και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε αν το προϊόν είναι κατάλληλο για τον προορισμό ή όχι. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή κακή χρήση του προϊόντος. Μην απορρίπτετε το περιβάλλον. Αυτό το φύλλο δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.