



DEFENDER S

Διαλύτης με βάση τον διαλύτη υδρόφοβη επένδυση βεραντών και μπαλκονιών



ΔΑΠΕΔΑ
καθαρισμού, επεξεργασίας και συντήρησης



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Οι αρμοί συνδέονται με τις βεράντες και τα εξωτερικά μπαλκόνια, επίσης πλακάκια.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ Προϊόν βασισμένο σε ρητίνες σιλικόνης που καταλύεται σε μίγμα διαλυτών, για τον εμπότισμό και την υδρόφοβη επεξεργασία των αρμών στις βεράντες, τα μπαλκόνια και τα εξωτερικά πλακόστρωτα, επίσης πλακίδια. Χάρη στην ιδιαίτερη σύνθεση και το χαμηλό ιξώδες του, το προϊόν έχει υψηλό βαθμό διείσδυσης και εκτελεί μια σημαντική και βαθιά υδρόφοβη δράση.

Η ελαστικότητα των ρητινών σιλικόνης επιτρέπει επίσης στο προϊόν να υδροφοβίζει τις αρθρώσεις όπου υπάρχουν μικρές ρωγμές (που δεν υπερβαίνουν το πάχος ενός χιλιοστού). Η αδιάβροχη δράση θα εμποδίσει τη διείσδυση νερού (και των αλάτων / ρύπων που διαλύονται σε αυτό) μέσα στις αρθρώσεις και θα τους εμποδίσει να καταστραφούν από παγετό το χειμώνα. Ο **DEFENDER S** δεν αλλάζει τη χρωματική εμφάνιση των επεξεργασμένων υλικών και έχει υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV.

ΧΡΗΣΗ ➔ Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε καθαρούς και στεγνούς συνδέσμους. Οποιοσδήποτε ρωγμές, σκασίματα ή κοιλότητες που υπάρχουν στα αρθρώματα με πάχος μεγαλύτερο από 1 mm πρέπει να επιλυθούν, με ακριβή χύτευση, πριν από την επέμβαση. Το **DEFENDER S** πρέπει να εφαρμόζεται καθαρά, χρησιμοποιώντας εξαμιαστή χαμηλής πίεσης, μαλακή βούρτσα σε φυσικές ίνες ή ρολό, ανάλογα με την ανάγκη. Εφαρμόστε το προϊόν σε τουλάχιστον δύο επόμενες στρώσεις, υγρό σε υγρό. Για επιφάνειες με υψηλό πορώδες, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος έως ότου κορεστεί το υπόστρωμα. Εφαρμόστε ομοιόμορφα, αποφεύγοντας την επιφανειακή στασιμότητα του προϊόντος. Σε πλακάκια ή / και σε απορροφητικές επιφάνειες, το πλεονάζον προϊόν πρέπει να αφαιρεθεί με απορροφητικά πανιά και / ή χαρτί πριν από την ξήρανση (10-15 λεπτά). Περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Εκτελέστε προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που πρόκειται να υποβληθείτε σε επεξεργασία για να αποφύγετε τυχόν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Μπαλκόνια από πέτρα και τερακότα: ως ένδειξη **7-10 m²/lt** προϊόντος (πλήρης επεξεργασία). Κλίνκερ και κεραμικά μπαλκόνια: ως ένδειξη **15-20 m²/lt** προϊόντος (πλήρης επεξεργασία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΟΨΗ:** διαφανές υγρό
- ➔ **ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ:** >80% *
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 0,79 Kg/l ± 0,1

* τιμές που λαμβάνονται από εργαστηριακές δοκιμές, στην κοινή πρακτική μπορούν να υποστούν ακόμη σημαντικές διακυμάνσεις.

ΜΕΓΕΘΟΣ

- 1CR018L1C** ➔ 12 x 1 λίτρου πλαστικό **ΦΙΑΛΗ**
- 1CR018L5** ➔ 2 x 5 λίτρου πλαστικό **ΔΟΧΕΙΟ**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Απορροφητικός παράγοντας εμπότισμού με βάρη ειδικών για την υδρόφοβη επεξεργασία των αρμών στις βεράντες, τα μπαλκόνια και την εξωτερική επίστρωση, επίσης με πλακάκια (τύπος **DEFENDERS** του CIR), με βάση ειδικές ρητίνες σιλικόνης καταλυμένες σε μίγμα διαλυτών. Πρέπει να έχει μείωση απορρόφησης νερού > 80%. Δεν πρέπει να μεταβάλλει τη χρωματική εμφάνιση του στηρίγματος, πρέπει να έχει υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV και πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα με βούρτσα, ψεκασμό ή κύλινδρο. Πρέπει να είναι αναστρέψιμη. Πρέπει να είναι εφοδιασμένο με φύλλο ασφαλείας 16 τμημάτων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν προοριζόμενο για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Θερμοκρασία λειτουργίας + 10 °C / + 30 °C.
- ➔ Προστατέψτε προσεκτικά τις επιφάνειες στις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Μην εφαρμόζετε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, επικείμενης βροχής και υπό συνθήκες ηλιοφάνειας.
- ➔ Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε γυμνές φλόγες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ➔ Εξοπλίστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- ➔ Κατά τον καλό αερισμό των κλειστών χώρων κατά τη χρήση του προϊόντος.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία μας αντιστοιχούν στις καλύτερες γνώσεις μας για τις τρέχουσες τεχνικές και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δύσκολες, καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμη περίπτωση, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές και των δύο πρακτικών που περιγράφηκαν παραπάνω και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε αν το προϊόν είναι κατάλληλο για τον προορισμό ή όχι. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή κακή χρήση του προϊόντος. Μην απορρίπτετε το περιβάλλον. Αυτό το φύλλο δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.