CHIMICA® ITALIANA RESTAURI CIR

FICHA TÉCNICA/INFORMAÇÕES

revisão 01/2024

ANTISALI A

Agente hidrofóbico capilar em emulsão aquoso com elevada ação anti-sal

FACHADAS limpeza e proteção de fachadas

CIR EDILIZIA

DESTINO ➡ Tijolos face à vista, pedra natural e produtos absorventes.

PROPRIEDADES ➡ Produto à base de **oligómeros de silanos/siloxanos emulsionados em água**. O produto caracteriza-se por uma baixa viscosidade que lhe permite**penetrar bem** no material a tratar.
ANTISALI A possui **uma elevada ação antissal**, uma vez que torna os capilares internos dos materiais tratados extremamente hidrófugos, **impedindo a penetração e a passagem da água da chuva** e, por conseguinte, **a subsequente migração de sais solúveis para o exterior** após a evaporação da própria água.
Este campo de aplicação é válido tanto para paredes que vão estar "expostas" como para paredes que vão receber acabamento posterior com: rebocos, massas de regularização e/ou tintas.
ANTISALI A pode também ser utilizado como hidrorrepelente de pré-tratamento, tanto em paredes como em pavimentos, antes da aplicação de acabamentos de película que requeiram este tipo de tratamento de base (por exemplo, ceras).
A ação protetora de **ANTISALI A** **não altera a respirabilidade do suporte e a sua permeabilidade ao vapor de água**, não altera o aspeto cromático dos materiais tratados e possui uma elevada resistência aos raios UV.

USO ➡ Agitar a embalagem muito antes de usar. Aplicar o produto **apenas em superfícies absorventes, limpas e secas.** Se aparecerem manifestações de eflorescências salinas no substrato a tratar, **é necessário removê-las primeiro** com o detergente específico **PULI AC** e só depois aplicar **ANTISALI A**. O produto já está **pronto para uso** e pode ser aplicado, dependendo da necessidade, utilizando um **pincel de fibra natural ou um vaporizador de baixa pressão**. Aplicar o produto em **pelo menos duas demãos sucessivas**, molhado sobre molhado. Para superfícies altamente porosas, recomenda-se a aplicação do produto até à saturação do substrato. Aplicar **uniformemente, evitando a estagnação superficial do produto**. Esperar pelo menos 48 horas a fim de avaliar a eficácia do tratamento. Realizar testes preliminares nas superfícies a tratar para evitar possíveis efeitos indesejáveis.

RENDIMENTO ➡ A título indicativo, **5-10 m²/l** de produto (tratamento completo).

DADOS TÉCNICOS

➡ **APARÊNCIA**: líquido esbranquiçado
➡ **PESO ESPECÍFICO**: 1 Kg/l ± 0,1
➡ **REDUÇÃO DA ABSORÇÃO DA ÁGUA**: >70% *

* os valores obtidos em testes laboratoriais, na prática comum, podem variar muito.

EMBALAGEM

1CR017L1 ➡ 12 x **FRASCO** de plástico de 1 litro
1CR017L5 ➡ 2 x **CONTENTOR** de plástico de 5 litros

ESPECIFICAÇÕES ➡ Agente hidrofóbico capilar à base de oligómeros de silano/siloxano em emulsão aquosa, específico para tijolos de face à vista, pedra natural e produtos absorventes (como o **ANTISALI A** da CIR). O produto deve ter uma elevada penetração e ação anti-sal, tornando os capilares dos materiais tratados altamente hidrorrepelentes, impedindo a penetração da água e a manifestação de eflorescências salinas. Deve apresentar uma redução da absorção de água >70%. Este protetor não deve alterar o aspeto cromático do substrato, nem deve deixar a transpiração inalterada, deve ter alta resistência aos UV e deve ser facilmente aplicado por pincel ou spray. Deve ser reversível. Deve vir acompanhado de ficha de segurança com 16 secções conforme exigido pela normativa em vigor.

AVISOS

- Produto destinado ao uso profissional.
- Temperaturas de uso: +5°C/+35°C.
- Proteja cuidadosamente as superfícies para as quais o produto não se destina.
- Não aplique em condições de alta humidade, chuva iminente e sol intenso.
- Não fume ou use chamas livres durante a aplicação.
- Equipe os operadores conforme exigido pelas normas de segurança em vigor.
- Ventile adequadamente os ambientes fechados durante o uso do produto.

Todas as informações contidas na nossa documentação correspondem aos nossos melhores conhecimentos técnicos atuais e não podem ser consideradas vinculativas uma vez que as condições reais de aplicação, verificáveis caso a caso, podem também implicar alterações significativas quer nas práticas acima descritas, quer nos resultados obtidos. Realizar testes preliminares para determinar se o produto é adequado ou não para o uso pretendido. Não nos responsabilizamos por danos que possam resultar do uso impróprio ou incorreto do produto. Não descarte o produto e resíduos do processamento no meio ambiente. Esta ficha técnica substitui e cancela as anteriores.

CIR Chimica Italiana Restauri - *Divisão de Constanter S.p.A.*
Sede: Via Newton, 11 - 52100 AREZZO (AR) - ITÁLIA
Tel + 39 0575 657391 - Fax + 39 0575 1653001 - info@circhimica.it - www.circhimica.it

Empresa com sistema de gestão qualidade certificada / certificado N ° 50 100 15132