



ECOCLEANER FORTE

Detergente ácido multiusos para superfícies duras



FACHADAS
limpeza e proteção de fachadas



RESTAURACIÓN
limpeza, consolidação e proteção



LINEA
ECOLOGICA



DESTINO ➔ Superfícies minerais compactas, tais como **pedra natural, tijolos, betão, clínquer, etc.**

PROPRIEDADES ➔ **ECOCLEANER FORTE** é um produto de limpeza à base de água, de pH ácido, formulado com **ingredientes ativos de origem natural e vegetal, biodegradável e amigo do ambiente**, especificamente concebido para a **remoção de depósitos superficiais orgânicos e inorgânicos** (por exemplo, smog, fuligem, percolações de água dura e manchas de ferrugem, etc.) de superfícies minerais compactas habitualmente utilizadas em **revestimentos de edifícios civis**.

Graças à sua composição equilibrada, o produto não altera o aspeto nem a textura das superfícies tratadas, garantindo uma ação de limpeza eficaz e seletiva.

A formulação em gel facilita a aplicação do produto, com pincel ou espátula, evitando o gotejamento e permitindo aplicações tanto em superfícies lisas (horizontais ou verticais) como em superfícies moldadas (por exemplo, superfícies porosas ou particularmente propensas a gotejamento), eliminando a necessidade de reaplicações frequentes exigidas por outros produtos de limpeza tradicionais em forma líquida.

USO ➔ **ECOCLEANER FORTE** está pronto a ser utilizado e não necessita de ser diluído.

Aplicar o produto **espalhando-o sobre a superfície a limpar com uma espátula ou um pincel**, tendo o cuidado de cobrir uniformemente a zona com uma camada de produto **de 2 a 4 milímetros de espessura**, em função da camada de sujidade presente.

Geralmente, após a aplicação, recomenda-se de **deixar agir o produto na superfície por um tempo entre 30 e 90 minutos**: O tempo de aplicação do **ECOCLEANER FORTE** depende da espessura e da tenacidade do depósito a remover: no caso de depósitos superficiais particularmente tenazes e/ou estratificados, são recomendadas aplicações de 60-90 minutos, enquanto que para situações em que o produto deve ser aplicado a camadas finas de sujidade, podem ser consideradas uma (ou mais) aplicações de 30 minutos.

➔ Depois de decorrido o tempo de aplicação, **deve proceder-se à remoção do produto a seco, seguida de um enxaguamento abundante** com uma esponja ou um disco humedecido ou, se necessário, de uma lavagem sob pressão, no caso de trabalhar em superfícies coesas e compactas. Recomenda-se a utilização de água desmineralizada para enxaguar as superfícies.

➔ Se o resultado esperado não for alcançado com uma única aplicação (aplicação + enxaguamento), recomenda-se a **repetição do procedimento** (no máximo 1-2 vezes) até se atingir o nível de limpeza desejado, ou o aumento do tempo de aplicação (por exemplo, 60/90 minutos em vez de 30 minutos).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ➔ No caso de aplicações prolongadas e/ou de condições climáticas particulares, certificar-se de que o **ECOCLEANER FORTE** não seca na superfície durante a aplicação, cobrindo a área tratada com uma película transparente de polietileno ou PVC (por exemplo, película alimentar).

IMPORTANTE ➔ Estabelecer, através de testes preliminares, o momento de aplicação mais adequado para obter o resultado desejado em função do contexto específico e das características das superfícies a tratar.

RENDIMENTO ➔ A título meramente indicativo, 2-5 m²/l de produto com base na estratificação da sujidade a eliminar.

DADOS TÉCNICOS

- ➔ **APARÊNCIA**: líquido esbranquiçado viscoso
- ➔ **pH**: 4,3 ± 0,5
- ➔ **PESO ESPECÍFICO**: 1,02 Kg/l ± 0,02

EMBALAGEM

1CRXXXL5 ➔ BALDE de plástico de **5 litros**

AVISOS

- ➔ Produto destinado a uso profissional.
- ➔ Temperaturas de aplicação: +5 / + 35°C
- ➔ Proteger as superfícies às quais o produto não se destina.
- ➔ Temperaturas de armazenamento: +5 / + 30°C

Todas as informações contidas na nossa documentação correspondem aos nossos melhores conhecimentos técnicos atuais e não podem ser consideradas vinculativas uma vez que as condições reais de aplicação, verificáveis caso a caso, podem também implicar alterações significativas quer nas práticas acima descritas, quer nos resultados obtidos. Realizar testes preliminares para determinar se o produto é adequado ou não para o uso pretendido. Não nos responsabilizamos por danos que possam resultar do uso impróprio ou incorreto do produto. Não descarte o produto e resíduos do processamento no meio ambiente. Esta ficha técnica substitui e cancela as anteriores.