



# MUFFØUT PROTETTIVO

Prodotto per l'igienizzazione delle superfici tinteggiate, in pietra naturale e manufatti in genere


**F O C U S**  
 prodotti professionali e polifunzionali

**EDILIZIA**  
 RISOLVERE PER MESTIERE


**DESTINAZIONE** ➔ **Superfici porose in genere, pitturate e non.** Verificare sempre la compatibilità del prodotto con il supporto.

**PROPRIETÀ** ➔ Prodotto in soluzione acquosa specifico per l' **igienizzazione delle superfici interne ed esterne.**

**MUFFØUT PROTETTIVO**, visto il suo **ampio spettro di azione** e la sua durata prolungata nel tempo, è in grado di **limitare la formazione di macchie e patine dovute alla presenza di agenti infestanti.** La sua azione selettiva agisce senza intaccare o alterare in nessun modo il supporto. Il prodotto **non crea pellicole** ed è applicabile **anche su supporti pitturati** senza alterarne il colore o l'aspetto. **MUFFØUT PROTETTIVO evita l'annerimento delle pareti interne** a causa dell'umidità ed è ideale per l'applicazione come protettivo di fondo su supporti da tinteggiare.

**USO** ➔ Su supporti dove sono già presenti macchie nere e alonature, **sarà necessario procedere preventivamente ad una pulizia degli stessi** con gli appositi prodotti specifici **MUFFØUT** oppure **MUFFØUT PROFUMATO**. Applicare quindi **MUFFØUT PROTETTIVO spruzzandolo sulla superficie da proteggere da una distanza di circa 20 cm.** Lasciar assorbire il prodotto dal supporto senza eseguire alcuna ulteriore operazione, rimuovendo semplicemente eventuali sgocciolature di prodotto con panno o carta assorbente qualora esse non venissero assorbite dal supporto. È consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

**RESA** ➔ A titolo puramente indicativo, **10-12 mq. per confezione.**

## DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO:** liquido trasparente incolore
- ➔ **pH:** 3,5 ± 0,5
- ➔ **PESO SPECIFICO:** 1 Kg/l ± 0,1

## CONFEZIONAMENTO

**1CR511L05** ➔ 12 x **FLACONE SPRUZZATORE** in plastica da 500 ml

## AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Temperatura d'impiego: +5°C/+35°C.
- ➔ Non applicare in condizioni di pioggia imminente.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.