




CS

Solvente de desparafinagem para cotto, pedra natural e concreto



DESTINO → Terracota, tijolo, pedra natural e pisos de cimento industrial. Não aplique sobre superfícies que não sejam resistentes ou sensíveis a solventes.

PROPRIEDADES → O **CS** é um produto com ação descasante energética baseado em solventes e emulsificadores específicos, destinado a resolver os problemas de remoção de diversos tratamentos (ceras acrílicas ou de pasta final, cera, acril-cera ou poliméricos), de natureza incerta e / ou de resistência particular, não removível com **BASICO** ou com detergentes alcalinos padrão.

USO → Antes de qualquer intervenção, o pavimento deve estar perfeitamente seco. Aplique o produto puro com uma escova ou pano começando na parede traseira da sala em direção à porta e tratando pequenas superfícies de cada vez (3-4 metros quadrados). Deixe o produto trabalhar por cerca de 10 minutos, depois escove a superfície com um pano abrasivo e / ou um disco único com um disco abrasivo marrom ou preto, umedecendo bem com **BASICO** diluído em uma concentração de 50% em água (consulte a folha de dados técnicos). Quando a meta for atingida, remova o solvente residual e as resinas usando um aspirador de pó úmido e / ou papel absorvente, a fim de evitar que ele se assente novamente. Se mais resíduos estiverem presentes e evidentes, repita as operações descritas acima, caso contrário, lave bem com água limpa e realize a lavagem de neutralização subsequente com **ACIDO** (consulte a folha de dados técnicos). O sucesso do tratamento subsequente é determinado por uma limpeza perfeita, uma boa lavagem bem como a secagem completa do pavimento (cerca de 5-6 dias). Estabelecer, através de um teste preliminar, a resistência do suporte ao produto, bem como a correta metodologia de aplicação a ser utilizada, a fim de evitar possíveis efeitos indesejáveis.

RENDIMENTO → Apenas como indicação, **5-10 m²/l** de produto.

DADOS TÉCNICOS

- **APARÊNCIA:** líquido transparente
- **PESO ESPECÍFICO:** 0,85 Kg/l ±0,1

FORMATO

- 1CR203L1** → 12 x **GARRAFA** de plástico de **1 litro**
- 1CR203L5** → 2 x **TANQUE** de plástico de **5 litros**

ESPECIFICAÇÃO → Detergente de desparafagem com ação enérgica à base de solventes e emulsionantes específicos, especificamente concebidos para resolver os problemas de remoção de diversos tratamentos (tratamentos acrílicos ou de pasta e ceras), de natureza incerta e / ou de resistência particular de pavimentos em terracota, tijolos, pedras naturais e cimentos industriais (como **CS** por CIR). Deve ser puro e em associação com o limpador alcalino **BASICO**, deve ser facilmente aplicado com pincel ou pano. O produto em questão deve ser acompanhado de uma ficha de segurança de 16 secções, conforme exigido pela legislação em vigor.

ADVERTÊNCIAS

- Produto destinado a uso profissional.
- Proteja cuidadosamente as superfícies para as quais o produto não é destinado.
- Não aplique em condições de alta umidade, chuva iminente e em condições de pleno sol.
- Não fume ou use chamas nuas durante a aplicação.
- Equipar os operadores conforme exigido pelas normas de segurança atuais.
- Ventile adequadamente os espaços fechados durante o uso do produto.

Todas as informações contidas em nossos registros correspondem ao nosso melhor conhecimento das técnicas atuais e não podem ser consideradas vinculantes ou desafiadoras, pois as condições reais de aplicação, caso verificável, também podem resultar em grandes mudanças nas práticas descritas acima e nos resultados obtidos. Realize testes preliminares para determinar se o produto é adequado para o pretendido ou não. Recusamos qualquer responsabilidade por qualquer dano resultante de uso indevido ou uso indevido do produto. Não jogue lixo no meio ambiente. Esta folha de dados substitui todas as versões anteriores.