



## MUFFØUT PROTETTIVO

Producto para desinfectar las superficies pintadas, de piedra natural y material de construcción en general



**DESTINO** ➔ Superficies porosas en general, pintadas y sin pintar. Comprobar siempre la compatibilidad del producto con el soporte.

**PROPIEDADES** ➔ Producto en solución acuosa, específico para **desinfectar las superficies de interior y exterior**.

**MUFFØUT PROTETTIVO**, considerando su **amplio espectro de acción** y su larga duración en el tiempo, **limita la formación de manchas y capas debido a la presencia de agentes nocivos**. Su acción selectiva actúa sin afectar ni alterar el soporte de ninguna manera. El producto **no crea películas** y **también puede aplicarse en soportes pintados**, sin alterar su color ni su aspecto. **MUFFØUT PROTETTIVO evita el ennegrecimiento de las paredes interiores** debido a la humedad y es ideal para aplicar como protector de fondo sobre soportes que se van a pintar.

**USO** ➔ En soportes que ya tienen manchas negras y cercos, **será necesario limpiarlos previamente** con productos específicos adecuados **MUFFØUT** o **MUFFØUT PROFUMATO**. Después, aplicar el **MUFFØUT PROTETTIVO**, **pulverizándolo sobre la superficie que se desea proteger a una distancia aproximada de 20 cm**. Dejar que el soporte absorba el producto sin realizar ninguna otra operación, eliminando simplemente posibles goteos de producto con un paño o papel absorbente cuando no los absorba el soporte.

Se aconseja realizar pruebas preliminares en las superficies que se desea tratar para evitar posibles efectos indeseados.

**RENDIMIENTO** ➔ A título meramente indicativo, **10-12 m<sup>2</sup> por envase**.

### DATOS TÉCNICOS

- ➔ **ASPECTO:** líquido transparente incoloro
- ➔ **pH:** 3,5 ± 0,5
- ➔ **PESO ESPECÍFICO:** 1 kg/l ± 0,1

### EMBALAJE

**1CR511L05** ➔ 12 x **FRASCO PULVERIZADOR** de plástico de 500 ml

### ADVERTENCIAS

- ➔ Producto destinado a un uso profesional.
- ➔ Temperatura de uso: +5 °C/+35 °C.
- ➔ No aplicar en condiciones de lluvia inminente.
- ➔ Dotar a los operadores de los equipos de conformidad con las normas de seguridad vigentes.
- ➔ Ventilar correctamente los locales cerrados durante el uso del producto.

Toda la información recogida en nuestra documentación corresponde a nuestros mejores conocimientos técnicos actuales y no puede considerarse vinculante ni comprometedor puesto que las condiciones de aplicación reales, que deberán comprobarse en cada caso, pueden implicar también modificaciones importantes tanto de las praxis arriba descritas como de los resultados obtenidos. Realice pruebas preliminares a fin de establecer si el producto se adecua o no al uso previsto. Se declina toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar el uso inadecuado o incorrecto del producto. No dispersar el producto ni los restos del trabajo en el medioambiente. La presente ficha técnica sustituye y anula las anteriores.