



MUFFØUT

Producto de acción blanqueadora para eliminar cercos o manchas negras de las superficies



DESTINO → Superficies porosas de **pedra natural y material de construcción general**, paredes pintadas y sin pintar, tanto de interior como de exterior. Comprobar siempre la compatibilidad del producto con el soporte.

PROPIEDADES → Producto específico para **eliminar rápidamente las manchas negras superficiales**.

El producto ejerce una **acción blanqueadora en pocos minutos**. Especialmente indicado **antes de aplicar otras capas de pintura**. Su acción selectiva actúa solo en la mancha, sin afectar ni alterar el soporte de ninguna manera.

USO → En soportes donde hay manchas estratificadas de suciedad negra, **cepillar la superficie para eliminar las capas más superficiales**, para facilitar y agilizar la acción del producto. Después, aplicar el **MUFFØUT, pulverizándolo por la superficie que desea limpiar a una distancia aproximada de 20 cm**. Dejar actuar el producto durante unos 5-10 minutos, repetir las operaciones anteriores si fuera necesario.

Se aconseja realizar pruebas preliminares en las superficies que se desea tratar para evitar posibles efectos indeseados. El producto no limpia las manchas debidas a sustancias grasas o aceitosas.

ALMACENAMIENTO → El producto **deberá guardarse en sus envases originales, bien sellados, protegido de la luz**, en ambientes frescos y alejados de fuentes de calor directas a temperaturas comprendidas entre +5°C y +25°C. Bajo estas condiciones, **el producto se mantiene estable durante 12 meses**. El producto deberá guardarse en entornos donde la T° no supere los 25°C, para evitar que el componente de cloro que contiene el producto hinche los envases debido al calor.

RENDIMIENTO → A título meramente indicativo, **3-6 m²/l** de producto

DATOS TÉCNICOS

- ➔ **ASPECTO:** líquido amarillento
- ➔ **pH:** 13 ± 0,5
- ➔ **PESO ESPECÍFICO:** 1,2 kg/l ± 0,1

EMBALAJE

- 1CR513L05** ➔ 12 x **FRASCO PULVERIZADOR** de plástico de 500 ml
- 1CR513L5** ➔ 2 x **BIDÓN** de plástico de 5 litros

ADVERTENCIAS

- ➔ Producto destinado a uso profesional.
- ➔ Temperatura de uso: +5°C/+35°C.
- ➔ No aplicar ante condiciones de lluvia inminente.
- ➔ Dotar a los operadores de los equipos conforme a las normas de seguridad vigentes.
- ➔ Ventilar correctamente los locales cerrados durante el uso del producto.

Toda la información recogida en nuestra documentación corresponde a nuestros mejores conocimientos técnicos actuales y no puede considerarse vinculante ni comprometedor puesto que las condiciones de aplicación reales, que deberán comprobarse en cada caso, pueden implicar también modificaciones importantes tanto de las praxis anteriormente descritas como de los resultados obtenidos. Realice pruebas preliminares para establecer si el producto se adecua o no al uso previsto. Se declina toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar el uso inadecuado o incorrecto del producto. No desechar el producto ni los residuos del trabajo en el medioambiente. La presente ficha técnica sustituye y anula las anteriores.