



MUFFØUT

Προϊόν με λευκαντική δράση για την αφαίρεση μαύρων σημείων ή επιχρισμάτων από επιφάνειες



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Πορώδεις επιφάνειες από φυσική πέτρα και αντικείμενα γενικά, βαμμένα ή όχι, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο. Ελέγχετε πάντα τη συμβατότητα του προϊόντος με την υποστήριξη.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ Ειδικό προϊόν για την ταχεία εξάλειψη των μαύρων επιφανειακών κηλίδων.

Το προϊόν εκτελεί λεύκανση σε λίγα λεπτά. Ιδιαίτερα κατάλληλο για των παρεμβάσεων πριν το βάψιμο. Η επιλεκτική δράση του ενεργεί μόνο επί του λεκέ, χωρίς να επηρεάζει ή να μεταβάλλει την υποστήριξη με οποιοδήποτε τρόπο.

ΧΡΗΣΗ ➔ Σε υποστρώματα όπου υπάρχει διαστρωμένη μαύρη βρωμιά, βουρτσίστε την επιφάνεια για να αφαιρέσετε τα πιο επιφανειακά στρώματα και να επιτρέψετε μια καλύτερη και ταχύτερη δράση του προϊόντος. Στη συνέχεια, εφαρμόστε **MUFFØUT**, ψεκάζοντάς το στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί από απόσταση περίπου 20 cm. Αφήστε το προϊόν να λειτουργήσει για περίπου 5-10 λεπτά, επαναλάβετε τις παραπάνω λειτουργίες εάν είναι απαραίτητο.

Συνιστάται να πραγματοποιούνται προκαταρκτικές δοκιμές στις επιφάνειες που πρόκειται να υποβληθούν σε αγωγή, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Το προϊόν δεν έχει δράση καθαρισμού από λεκέδες που προκαλούνται από ελαιώδεις ή λιπαρές ουσίες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ➔ Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στους αρχικούς του περιέκτες, καλά σφραγισμένο, μακριά από το φως, σε δροσερό μέρος μακριά από πηγές άμεσης θερμότητας σε θερμοκρασίες μεταξύ + 5 ° C και + 25 ° C. Υπό αυτές τις συνθήκες, το προϊόν είναι σταθερό για 12 μήνες. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε περιβάλλοντα όπου το T ° δεν υπερβαίνει τους 25 ° C, για να αποτρέψει το συστατικό χλωρίου που περιέχεται στο προϊόν να προκαλέσει τη διάγνωση της συσκευασίας λόγω θερμότητας.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Ως ένδειξη μόνο, 3-6 m² / l προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΟΨΗ:** κιτρινωπό υγρό
- ➔ **pH:** 13 ± 0,5
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 1,2 Kg/l ± 0,1

ΜΕΓΕΘΟΣ

- 1CR513L05** ➔ 12 x 500 ml πλαστικό **ΜΠΟΥΚΑΛΙ SPRAY**
- 1CR513L5** ➔ 2 x 5 λίτρου πλαστικό **ΔΟΧΕΙΟ**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν προοριζόμενο για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Θερμοκρασία χρήσης: + 5 ° C / + 35 ° C.
- ➔ Μην εφαρμόζετε σε συνθήκες επικείμενης βροχής.
- ➔ Εξοπλίστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- ➔ Κατά τον καλό αερισμό των κλειστών χώρων κατά τη χρήση του προϊόντος.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία μας αντιστοιχούν στις καλύτερες γνώσεις μας για τις τρέχουσες τεχνικές και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δύσκολες, καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμη περίπτωση, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές και των δύο πρακτικών που περιγράφηκαν παραπάνω και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε αν το προϊόν είναι κατάλληλο για τον προορισμό ή όχι. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή κακή χρήση του προϊόντος. Μην απορρίπτετε το περιβάλλον. Αυτό το φύλλο δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.