



## MUFFØUT

Produto com ação branqueadora para remover halos ou manchas pretas das superfícies



**DESTINO** → Superfícies porosas em **pedra natural e artefactos em geral**, pintados e não pintados, tanto em interiores como em exteriores. Verificar sempre a compatibilidade do produto com o meio.

**PROPRIEDADES** → Produto específico para a **remoção rápida de manchas negras superficiais**.

O produto exerce uma **ação branqueadora em poucos minutos**. Particularmente adequado para **trabalhos antes da nova pintura**. A sua ação seletiva atua apenas na mancha, sem afetar ou alterar de forma alguma o suporte.

**UTILIZAÇÃO** → Em suportes onde existam manchas de sujidade negra estratificada, **escovar a superfície para remover as camadas mais superficiais** e permitir uma melhor e mais rápida ação do produto. De seguida, aplicar **MUFFØUT, pulverizando-o sobre a superfície a limpar a uma distância de cerca de 20 cm**. Deixar o produto agir durante cerca de 5-10 minutos, repetir os passos acima se necessário.

Recomenda-se realizar testes preliminares nas superfícies a tratar para evitar possíveis efeitos indesejáveis. O produto não tem ação de limpeza contra manchas causadas por substâncias gordurosas ou oleosas.

**ARMAZENAMENTO** → O produto **deve ser armazenado nos seus recipientes originais, bem fechados, protegidos da luz**, em ambientes frescos, longe de fontes de calor diretas, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Sob estas condições, **o produto é estável por 12 meses**. O produto deve ser armazenado em locais onde a temperatura não ultrapasse os 25° C, para evitar que o componente de cloro contido no produto provoque a dilatação das embalagens devido ao calor.

**RENDIMENTO** → A título meramente indicativo, **3-6 m<sup>2</sup>/l** do produto.

### DADOS TÉCNICOS

- ➔ **ASPETO:** líquido amarelado
- ➔ **pH:** 13 ± 0,5
- ➔ **PESO ESPECÍFICO:** 1,2 kg/l ± 0,1

### EMBALAGEM

- 1CR513L05** ➔ 12 x **FRASCO SPRAY** 500 ml de plástico
- 1CR513L5** ➔ 2 x **BIDÃO** de plástico de 5 litros

### AVISOS

- ➔ Produto destinado a uso profissional.
- ➔ Temperaturas de utilização: +5°C/+35°C.
- ➔ Não aplique em condições de chuva iminente.
- ➔ Equipe os operadores conforme exigido pelas normas de segurança em vigor.
- ➔ Ventile adequadamente os ambientes fechados durante o uso do produto.

Todas as informações contidas na nossa documentação correspondem aos nossos melhores conhecimentos técnicos atuais e não podem ser consideradas vinculativas uma vez que as condições reais de aplicação, verificáveis caso a caso, podem também implicar alterações significativas quer nas práticas acima descritas, quer nos resultados obtidos. Realizar testes preliminares para determinar se o produto é adequado ou não para o uso pretendido. Não nos responsabilizamos por danos que possam resultar do uso impróprio ou incorreto do produto. Não descarte o produto e resíduos do processamento no meio ambiente. Esta ficha técnica substitui e cancela as anteriores.