



## BIO C

Detergente altamente higienizante para eliminar los halos y las manchas negras



FACHADAS  
limpieza y protección de las fachadas



RESTAURACIÓN  
decapado, consolidación y protección



EDILIZIA  
RISOLVERE PER MESTIERE



**DESTINO** → Piedras naturales de cualquier tipo, revoques y manufacturados, incluidos los de interés histórico-artístico y/o monumental.

**PROPIEDADES** → Producto neutro en solución acuosa, con acción limpiadora para sustratos con manchas o halos de suciedad negra o verde, responsables del deterioro químico de materiales arquitectónicos y monumentales. Su acción selectiva actúa solo en contra la suciedad, sin afectar ni alterar el sustrato de ninguna manera.

**USO** → En sustratos donde existan capas con un espesor considerable de manchas y halos, será necesario previamente cepillar o lavar la superficie con agua a presión para eliminar las capas más superficiales y permitir una mejor penetración del producto. A continuación, aplicar BIO C puro, utilizando una brocha o un pulverizador de baja presión hasta que el sustrato para tratar esté saturado. Dejar actuar el producto durante 24 horas y, a continuación, aclarar abundantemente con agua a presión. Es necesario aclarar con agua a presión, ya que los residuos de limpieza pueden haber quedado adheridos al sustrato y seguir sin poder eliminarse sin una acción mecánica posterior. Si es necesario, terminar la limpieza del sustrato con un limpiador «RP» de CIR. Espere a que el sustrato se seque para valorar la eficacia del lavado. Después de limpiar con BIO C, para evitar la formación de manchas y halos, aplicar BIO T PLUS sobre el sustrato seco. Para prolongar la acción preventiva, aplicar el agente protector más adecuado para el caso concreto (véase la gama de protección). El uso de BIO C debe preceder a todos los demás sistemas de limpieza y/o protección.

Realice pruebas preliminares en las superficies a tratar para evitar posibles efectos indeseables y determinar si es necesario diluir el producto antes de su aplicación.

**RENDIMIENTO** → A título meramente indicativo, 5-7 m<sup>2</sup>/l de producto.

### DATOS TÉCNICOS

- **ASPECTO:** líquido transparente
- **pH:** 7,5 ± 0,5
- **PESO ESPECÍFICO:** 1,0 kg/l ± 0,1

### EMBALAJE

- 1CR046L1 → 12 x FRASCO de plástico de 1 litro
- 1CR046L5 → 2 x BIDÓN de plástico de 5 litros
- 1CR046L10 → BIDÓN de plástico de 10 litros

**ESPECIFICACIONES** → Producto neutro en solución acuosa, listo para usar, para la limpieza de piedra natural, revoques y manufacturados (incluidos los de interés histórico, artístico y/o monumental) que presenten manchas y halos negros (tipo BIO C de CIR). El producto debe tener un amplio espectro de acción y ser eficaz contra las manchas y halos responsables del deterioro químico de los materiales arquitectónicos. El producto en cuestión debe estar acompañado de una ficha de seguridad con 16 apartados, de conformidad con la normativa vigente.

### ADVERTENCIAS

- Producto destinado a un uso profesional.
- Temperaturas de uso: +5 °C/+35 °C.
- No aplicar en condiciones de lluvia inminente.
- Ventilar correctamente los locales cerrados durante el uso del producto.
- Dotar a los operadores de los equipos de conformidad a las normas de seguridad vigentes.

Toda la información recogida en nuestra documentación corresponde a nuestros mejores conocimientos técnicos actuales y no puede considerarse vinculante ni comprometedora puesto que las condiciones de aplicación reales, que deberán comprobarse en cada caso, pueden implicar también modificaciones importantes tanto de las praxis arriba descritas como de los resultados obtenidos. Realice pruebas preliminares a fin de establecer si el producto se adecua o no al uso previsto. Se declina toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar el uso inadecuado o incorrecto del producto. No dispersar el producto ni los restos del trabajo en el medioambiente. La presente ficha técnica sustituye y anula las anteriores.