



PRIMER FIX

Fijador acrílico regulador antipolvo de fondo para superficies minerales



DESTINO → Revoques, elementos de construcción absorbentes, cemento y yeso.

PROPIEDADES → Producto a base de **resinas acrílicas en emulsión acuosa**, especialmente indicado para el **tratamiento aislante y contra el polvo de superficies minerales nuevas y/o no pulverulentas**. Gracias a su composición, el producto hace que la absorción del sustrato **sea extremadamente homogénea**, favoreciendo la adherencia y optimizando y facilitando las operaciones posteriores de repintado y acabado.

USO → Aplicar **PRIMER FIX** sobre **superficies absorbentes, limpias y secas**.

El producto **debe diluirse en agua antes de la aplicación** en diluciones de 1:4 a 1:6. PRIMER FIX debe aplicarse con **brocha, rodillo o pulverizador de baja presión**, saturando uniformemente el sustrato en una o más capas "húmedo sobre húmedo", **evitando el estancamiento de la superficie**. Espere de 6 a 12 horas antes de evaluar la eficacia del tratamiento. Establecer mediante una prueba preliminar la cantidad exacta de producto útil en cada caso.

RENDIMIENTO → De forma indicativa, **5-10 m²/l** de producto.

DATOS TÉCNICOS

- ➔ **ASPECTO:** líquido blanco lechoso
- ➔ **PESO ESPECÍFICO:** 1,06 Kg/l
- ➔ **CONTENIDO DE PRINCIPIO ACTIVO:** 45 ± 2 %
- ➔ **Ph:** 7,0 - 9,0
- ➔ **VISCOSIDAD:** 1500 - 3000 mPa.s
- ➔ **DIÁMETRO MEDIO DE LAS PARTÍCULAS:** µm 0,15
- ➔ **TEMPERATURA MÍNIMA FIJACIÓN:** 5 ± 1 °C
- ➔ **TIEMPO DE SECADO:** de 1 a 6 horas según las condiciones atmosféricas

EMBALAJE

- 1CR404L1** → 12 x **FRASCO** de plástico de 1 litro
- 1CR404L5** → 2 x **BIDÓN** de plástico de 5 litros

ESPECIFICACIONES → Fijador acrílico regulador antipolvo de fondo a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa (como **PRIMER FIX** de CIR). Especialmente indicado para el tratamiento de superficies minerales en general. El producto debe poder diluirse según las necesidades de uso y debe poder aplicarse con pincel y/o pulverización. El producto debe disponer de una ficha de seguridad con 16 apartados, en conformidad con la normativa vigente.

ADVERTENCIAS

- ➔ Producto destinado a un uso profesional.
- ➔ Temperaturas de uso de + 5° C a + 35° C.
- ➔ No aplicar en condiciones de elevada humedad, de lluvia inminente y en condiciones de pleno sol.
- ➔ Proteger bien las superficies a las cuales no se destina el producto.
- ➔ Dotar a los operadores de los equipos de conformidad con las normas de seguridad vigentes.
- ➔ Ventilar correctamente los locales cerrados durante el uso del producto.

Toda la información recogida en nuestra documentación corresponde a nuestros mejores conocimientos técnicos actuales y no puede considerarse vinculante ni comprometedor puesto que las condiciones de aplicación reales, que deberán comprobarse en cada caso, pueden implicar también modificaciones importantes tanto de las praxis arriba descritas como de los resultados obtenidos. Realice pruebas preliminares a fin de establecer si el producto se adecua o no al uso previsto. Se declina toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar el uso inadecuado o incorrecto del producto. No dispersar el producto ni los restos del trabajo en el medioambiente. La presente ficha técnica sustituye y anula las anteriores.