




IDRO PTA

Tratamento à base de água para impregnação, resistente a manchas, para pavimentos interiores e exteriores



PISOS
limpeza, tratamento e manutenção



DESTINO → Pavimentos interiores e exteriores em cotto, pedra natural, grits e produtos absorventes. Antiguidade, feito à mão e / ou com alta porosidade e capacidade de absorção.

PROPRIEDADES → **IDRO PTA** é um produto à base de determinados fluoropolímeros solubilizados em solução aquosa, específicos para a proteção hidro e repelente de óleo de revestimentos internos e externos. As propriedades hidro-repelentes e óleo-repelentes impedem que a água (e sais / poluentes nela dissolvidos), sujeira e substâncias gordurosas penetrem nos substratos tratados. Reduz o fenómeno de desintegração devido ao congelamento, impede a formação de eflorescências salinas e limita a dos musgos e líquenes que tornam o pavimento escorregadio. O produto deixa o aspecto cromático dos suportes inalterados, respeitando suas características originais. A aplicação do **IDRO PTA** não envolve a modificação da respirabilidade do suporte nem a redução da sua permeabilidade ao vapor de água e tem uma alta resistência aos raios UV.

USO → Aplique o produto somente em superfícies absorventes, limpas e secas. O produto está pronto para uso e pode ser aplicado, conforme necessário, com uma escova macia em fibras naturais, vaporizador de baixa pressão ou difusor de lã, aplicando duas demãos, molhando sobre molhado, uniformemente e evitando a estagnação superficial. No caso de suportes particularmente absorventes, aplique até a saturação do mesmo. Espere o chão secar para avaliar a eficácia do tratamento. Evite detergentes cáusticos, ácidos, amônia ou varechin. Realize testes preliminares na superfície a ser tratada, a fim de evitar possíveis efeitos indesejáveis.

RENDIMENTO → Para fins indicativos, **5-15 m²/l** de produto (tratamento completo).

DADOS TÉCNICOS

- **APARÊNCIA:** straw-colored liquid
- **PESO ESPECÍFICO:** 1 Kg/l ± 0,1

FORMATO

- 1CR212L1** → 6 x **GARRAFA** de plástico de **1 litro**
- 1CR212L5** → 2 x **TANQUE** de plástico de **5 litros**

ESPECIFICAÇÃO → Produto à base de fluoropolímeros em solução aquosa formulada especificamente para o tratamento hidrofóbico e repelente de pisos em tijolo queimado, pedra natural, grãos e itens absorventes colocados dentro e fora (como **IDRO PTA** da CIR). Deve reduzir o fenómeno de desmoronamento devido à geada e à formação de musgo e líquenes que tornam o pavimento escorregadio. Deve facilitar a eliminação de salitrações e evitar a penetração de poluentes atmosféricos. Deve tornar os materiais acetinados e resistentes ao óleo, deve ser respirável e deve deixar inalterado o aspecto cromático da superfície tratada. Deve ser facilmente aplicado com pincel ou spray. Deve ser reversível. O produto em questão deve ser acompanhado de uma folha de dados de segurança de 16 seções, conforme exigido pela legislação vigente.

ADVERTÊNCIAS

- Produto destinado a uso profissional.
- Temperaturas de operação de + 5 ° C a + 35 ° C.
- Não aplique em condições de alta umidade, chuva iminente e em condições de pleno sol.
- Proteja cuidadosamente as superfícies para as quais o produto não é destinado.
- Equipar os operadores conforme exigido pelas normas de segurança atuais.
- Ventile adequadamente os espaços fechados durante o uso do produto.

Todas as informações contidas em nossos registros correspondem ao nosso melhor conhecimento das técnicas atuais e não podem ser consideradas vinculantes ou desafiadoras, pois as condições reais de aplicação, caso verificável, também podem resultar em grandes mudanças nas práticas descritas acima e nos resultados obtidos. Realize testes preliminares para determinar se o produto é adequado para o pretendido ou não. Recusamos qualquer responsabilidade por qualquer dano resultante de uso indevido ou uso indevido do produto. Não jogue lixo no meio ambiente. Esta folha de dados substitui todas as versões anteriores.