



# ACQUA STOP

Revestimiento protector hidrófugo transpirable  
en emulsión acuosa



**PAVIMENTOS**  
limpieza, tratamiento y mantenimiento



**FACHADAS**  
limpieza y protección de las fachadas



**DESTINO** → Ladrillos cara vista, piedra natural de todo tipo, terracota y productos absorbentes.

**PROPIEDADES** → **ACQUA STOP** es un producto a base de silano/siloxano en emulsión acuosa. El producto se caracteriza por una **baja viscosidad** que permite una **penetración óptima en el material para tratar**.

**ACQUA STOP** confiere a los materiales tratados un **alto nivel de protección hidrófuga**, impidiendo la penetración y el paso del agua y, por tanto, también de los contaminantes disueltos en ella. Tras la aplicación de **ACQUA STOP**, **no se producen cambios importantes en la transpirabilidad del sustrato ni en su permeabilidad al vapor de agua**, y el aspecto cromático de los materiales no se altera en modo alguno. **ACQUA STOP** también posee una **alta resistencia a los rayos UV**.

**USO** → Aplicar el producto solo sobre **superficies absorbentes, limpias y secas**. **ACQUA STOP** está **listo para usar** y puede aplicarse (según sea necesario) con un **pulverizador de baja presión** o un **pinzel suave de fibra natural**. Aplicar siempre **al menos dos manos consecutivas** de producto, mojado sobre mojado. Para superficies muy porosas, se aconseja aplicar el producto **hasta saturar el soporte**. Aplicar siempre **ACQUA STOP uniformemente, evitando el estancamiento superficial del producto**. Esperar al menos 48 horas a fin de valorar la eficacia del tratamiento.

Realizar pruebas preliminares en la superficie que se desea tratar para evitar posibles efectos indeseados.

**RENDIMIENTO** → A título indicativo, **5-10 m<sup>2</sup>/l** de producto (tratamiento completo).

## DATOS TÉCNICOS

- ➔ **ASPECTO:** líquido blanquecino
- ➔ **PESO ESPECÍFICO:** 1,00 kg/l ± 0,1

## EMBALAJE

- 1CR239L1** ➔ 12 x **FRASCO** de plástico de 1 litro
- 1CR239L5** ➔ 2 x **BIDÓN** de plástico de 5 litros

**ESPECIFICACIONES** → Protector hidrófugo a base de oligómeros de silano/siloxano en emulsión acuosa, específico para ladrillos cara vista, piedra natural, terracota y manufacturados absorbentes (tipo **ACQUA STOP** de CIR). El producto debe ser muy penetrante, lo que hace que los materiales tratados sean muy hidrófugos e impide que el agua penetre en ellos. Este protector no debe alterar el aspecto cromático del sustrato, no debe alterar la transpiración, debe tener una alta resistencia a los rayos UV y ser fácil de aplicar con brocha o con pulverización. Debe ser reversible. Debe estar acompañado de una ficha de seguridad con 16 apartados, de conformidad con la normativa vigente.

## ADVERTENCIAS

- ➔ Producto destinado a un uso profesional.
- ➔ Temperaturas de uso +5 °C/+35 °C.
- ➔ Proteger bien las superficies a las cuales no se destina el producto.
- ➔ No aplicar en condiciones de elevada humedad, lluvia inminente o de pleno sol.
- ➔ Dotar a los operadores de los equipos de conformidad con las normas de seguridad vigentes.
- ➔ Ventilar correctamente los locales cerrados durante el uso del producto.

Toda la información recogida en nuestra documentación corresponde a nuestros mejores conocimientos técnicos actuales y no puede considerarse vinculante ni comprometedor puesto que las condiciones de aplicación reales, que deberán comprobarse en cada caso, pueden implicar también modificaciones importantes tanto de las praxis arriba descritas como de los resultados obtenidos. Realice pruebas preliminares a fin de establecer si el producto se adecua o no al uso previsto. Se declina toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar el uso inadecuado o incorrecto del producto. No dispersar el producto ni los restos del trabajo en el medioambiente. La presente ficha técnica sustituye y anula las anteriores.