



ACQUA STOP


Αναπνεύσιμο υδατοαπωθητικό προστατευτικό
σε υδατικό γαλάκτωμα



ΠΡΟΣΟΠΕΙΣ
καθαρισμού, εξυγίανσης και προστασία



ΔΑΠΕΔΑ
καθαρισμού, επεξεργασίας και συντήρησης



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Αντιμετωπίζοντας τούβλα, φυσικές πέτρες οποιασδήποτε φύσης, τερακότα και απορροφητικά αντικείμενα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ Το ACQUA STOP είναι ένα προϊόν που βασίζεται σε σιλάνιο / σιλοξάνες σε υδατικό γαλάκτωμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται από χαμηλό ιξώδες που επιτρέπει τη βέλτιστη διείσδυση στο προς επεξεργασία υλικό.

Το ACQUA STOP παρέχει στα επεξεργασμένα υλικά υψηλή υδατοαπωθητική προστασία, εμποδίζοντας τη διείσδυση και τη διέλευση του νερού και, επομένως, επίσης και των ρύπων που διαλύονται σε αυτό. Μετά την εφαρμογή του ACQUA STOP, δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην αναπνοή του στηρίγματος και τη διαπερατότητά του σε υδρατμούς και η χρωματική εμφάνιση των υλικών δεν αλλάζει με κανέναν τρόπο. Το ACQUA STOP έχει επίσης υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV.

ΧΡΗΣΗ ➔ Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε απορροφητικές, καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Το ACQUA STOP είναι έτοιμο για χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί (όπως απαιτείται) με ατμό χαμηλής πίεσης ή με μαλακή βούρτσα από φυσικές ίνες. Εφαρμόζετε πάντα το προϊόν σε τουλάχιστον δύο διαδοχικά στρώματα, βρεγμένα σε βρεγμένα. Για πολύ πορώδεις επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος έως ότου κορεστεί το υπόστρωμα. Εφαρμόζετε πάντα το ACQUA STOP ομοιόμορφα, αποφεύγοντας την επιφανειακή στασιμότητα του προϊόντος. Περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που πρόκειται να αντιμετωπιστεί, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Ενδεικτικά, 5-10 sqm / l προϊόντος (πλήρης επεξεργασία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΟΨΗ:** υπόλευκο υγρό
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 1,00 Kg/l $\pm$ 0,1

ΜΕΓΕΘΟΣ

- 1 CR239L1** ➔ 12 x 1 λίτρου πλαστικό **ΦΙΑΛΗ**
- 1 CR239L5** ➔ 2 x 5 λίτρα πλαστικό **ΔΟΧΕΙΟ**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Αδιάβροχο προστατευτικό με βάση το ολιγομερές σιλάνιο / σιλοξάνη σε υδατικό γαλάκτωμα, ειδικά για την αντιμετώπιση τούβλων, φυσικής πέτρας, τερακότας και απορροφητικών αντικειμένων (όπως CIR ACQUA STOP). Το προϊόν πρέπει να έχει υψηλή διείσδυση, καθιστώντας τα επεξεργασμένα υλικά πολύ υδατοαπωθητικά και έτσι αποφεύγοντας τη διείσδυση νερού μέσα τους. Αυτό το προστατευτικό προϊόν δεν πρέπει να αλλοιώνει τη χρωματική όψη του υποστρώματος, πρέπει να αφήνει την αναπνοή αμετάβλητη, πρέπει να έχει υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV και να εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο ή σπρέι. Πρέπει να είναι αναστρέψιμη. Πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας 16 τμημάτων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν προοριζόμενο για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Θερμοκρασίες λειτουργίας $+ 5^{\circ}\text{C}$ / $+ 35^{\circ}\text{C}$.
- ➔ Προστατεύστε προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Μην εφαρμόζετε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, επικείμενης βροχής και σε συνθήκες πλήρους ηλίου.
- ➔ Εξοπλίστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- ➔ Αερίστε σωστά τα κλειστά δωμάτια κατά τη χρήση του προϊόντος.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία μας αντιστοιχούν στις καλύτερες γνώσεις μας για τις τρέχουσες τεχνικές και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δύσκολες, καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμη περίπτωση, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές και των δύο πρακτικών που περιγράφηκαν παραπάνω και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε αν το προϊόν είναι κατάλληλο για τον προορισμό ή όχι. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή κακή χρήση του προϊόντος. Μην απορρίπτετε το περιβάλλον. Αυτό το φύλλο δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.