



CR 7 (LUX / MATT)

Tratamiento al agua a base de cera acrílica de alta resistencia y antimanchas para suelos de terracota



DESTINO → pavimentos en terracota, ladrillo y obras absorbentes en interiores.

PROPIEDADES → Producto constituido por un **polímero de acrílico-cera en emulsión acuosa** para el **tratamiento protector único hidrófugo y oleófugo y antimanchas** de revestimientos de terracota, ladrillo y suelos absorbentes. El producto confiere un **alto grado de repelencia al agua y al aceite**; protege el suelo de la suciedad de todo tipo y presenta **una resistencia considerable al desgaste del tiempo y a las pisadas**. Confiere a las superficies tratadas un agradable brillo (versión **LUX**) o un acabado satinado más tradicional (versión **MATT**).

USO → **Agite bien el envase antes de usarlo**. Aplique **CR7** únicamente sobre **superficies absorbentes perfectamente limpias y secas**. Aplicar el producto con un **pincel de fibra natural o un esparcidor de cera**. Se recomienda dejar pasar suficiente tiempo entre la primera y la segunda mano para que la superficie se seque y el color vuelva a ser uniforme. La aplicación posterior del producto debe hacerse cuidadosamente en relación con el grado de absorción del sustrato. **Espere a que el suelo se seque** para valorar la eficacia del tratamiento. **No es necesario pulir**. Para el correcto mantenimiento de las superficies tratadas se recomienda el uso del **producto específico de mantenimiento PRATICOT**. Evite el uso de productos inadecuados para el mantenimiento de las superficies tratadas (ácidos, amoníaco, lejía y alcohol).

Realice pruebas preliminares en la superficie que se desea tratar para evitar posibles efectos indeseados.

RENDIMIENTO → A título indicativo **8-14 m²/l** de producto (tratamiento completo).

DATOS TÉCNICOS

- **ASPECTO:** líquido blanquecino
- **PESO ESPECÍFICO:** 1,0 kg/l ± 0,1

EMBALAJE

- CR 7 LUX**
1CR214L1 → 12 x **FRASCO** de plástico de 1 litro
1CR214L5 → 2 x **BIDÓN** de plástico de 5 litros
- CR 7 MATT**
1CR215L1 → 12 x **FRASCO** de plástico de 1 litro
1CR215L5 → 2 x **BIDÓN** de plástico de 5 litros

ESPECIFICACIONES → Tratamiento protector de acabado compuesto por un polímero acrílico-cera en emulsión acuosa para suelos de terracota, ladrillos y productos absorbentes (tipo **CR 7** de CIR). El producto debe ofrecer un alto grado de repelencia al agua y al aceite y también ser resistente al desgaste por el paso del tiempo y las pisadas. Debe proporcionar a las superficies tratadas un agradable brillo (versión **LUX**) o un acabado satinado más tradicional (versión **MATT**). Debe aplicarse fácilmente con pincel o esparcidor de cera y ser reversible. El producto en cuestión debe estar acompañado de una ficha de seguridad con 16 apartados, de conformidad con la normativa vigente.

ADVERTENCIAS

- Producto destinado a un uso profesional.
- Temperaturas de funcionamiento de + 5° C a + 35° C
- Proteger bien las superficies a las cuales no se destina el producto.
- Dotar a los operadores de los equipos de conformidad con las normas de seguridad vigentes.
- Ventilar correctamente los locales cerrados durante el uso del producto.

Toda la información recogida en nuestra documentación corresponde a nuestros mejores conocimientos técnicos actuales y no puede considerarse vinculante ni comprometedora puesto que las condiciones de aplicación reales, que deberán comprobarse en cada caso, pueden implicar también modificaciones importantes tanto de las praxis anteriormente descritas como de los resultados obtenidos. Realice pruebas preliminares a fin de establecer si el producto se adecua o no al uso previsto. Se declina toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar el uso inadecuado o incorrecto del producto. No dispersar el producto ni los restos del trabajo en el medioambiente. La presente ficha técnica sustituye y anula las anteriores.