




# IMPRESTONE TONO

**Tratamento de impregnação tonificante à base de solvente para pavimentos de pedra no exterior e no interior**



**DESTINO** → Pisos ao ar livre em pedras naturais absorventes.

**PROPRIEDADES** → O IMPRESTONE TONO é um produto à base de determinados fluoropolímeros dissolvidos em uma mistura de solventes, específicos para a proteção contra a água e óleo repelente de pisos de pedras naturais. As propriedades hidrofóbicas e repelentes ao óleo impedem que a água (e os sais / poluentes nela dissolvidos) da fumaça, sujeira e substâncias de natureza gordurosa penetrem nas superfícies tratadas.

Dá um "efeito molhado" agradável às superfícies tratadas, tonificando a cor natural, respeitando as suas características originais. Reduz o fenômeno de desintegração devido ao frio e impede a formação de eflorescência salina e de musgos e líquenes que tornam o pavimento escorregadio. A aplicação de IMPRESTONE TONO não implica a modificação da respirabilidade do suporte ou a diminuição da sua permeabilidade ao vapor de água, tem uma alta resistência aos raios UV.

**USO** → Aplique o produto somente em superfícies absorventes, limpas e secas. O IMPRESTONE TONO está pronto para uso e pode ser aplicado, conforme a necessidade, com uma escova macia em fibras naturais ou um vaporizador de baixa pressão, aplicando duas demãos sucessivas, molhadas sobre o molhado, uniformemente e evitando a estagnação superficial. No caso de substratos particularmente absorventes, aplique até que estejam saturados. Espere o chão secar para avaliar a eficácia do tratamento. A limpeza diária pode ser feita usando o produto especial PULI PAV como limpador normal de piso. Evite detergentes cáusticos, ácidos, amônia ou água sanitária. Realize testes preliminares na superfície a ser tratada, a fim de evitar possíveis efeitos indesejáveis. Após alguns anos, se necessário, é possível renovar o tratamento aplicando uma nova camada de IMPRESTONE TONO em uma superfície limpa e seca.

*Resolva todos os problemas de humidade ascendente antes de efectuar o tratamento com IMPRESTONE TONO.*

**RENDIMENTO** → Como indicação 8-12 m<sup>2</sup> / l de produto (tratamento completo).

## DADOS TÉCNICOS

- **APARÊNCIA:** líquido transparente
- **PESO ESPECÍFICO:** 0,78 Kg/l ± 0,1

## FORMATO

- 1CR304L1** → 6 x **GARRAFA** de plástico de **1 litro**
- 1CR304L5** → 2 x **TANQUE** de plástico de **5 litros**

**ESPECIFICAÇÃO** → Produto à base de fluoropolímero em uma mistura de solventes especificamente formulada para o tratamento hidrofóbico e repelente ao óleo da pavimentação de pedra natural colocada fora (como o IMPRESTONE TONO pela CIR). Deve reduzir o fenômeno de desintegração devido ao congelamento e à formação de musgos e líquenes que tornam o pavimento escorregadio. Deve favorecer a eliminação das salinizações e evitar a penetração de sujidades e poluentes atmosféricos. Deve tornar os materiais resistentes a manchas oleosas e oleosas, deve ser respirável e deve dar um "efeito molhado" à superfície tratada. Deve ser facilmente aplicado com pincel ou spray. Deve ser reversível. O produto em questão deve ser acompanhado de uma ficha de segurança de 16 secções, conforme exigido pela legislação em vigor.

## ADVERTÊNCIAS

- Produto destinado a uso profissional.
- Use temperaturas: + 5 ° C / + 35 ° C
- Proteja cuidadosamente as superfícies para as quais o produto não é destinado.
- Não aplique em condições de humidade forte, chuva iminente ou pleno sol.
- Não fume durante a aplicação.
- Ventile adequadamente os espaços fechados durante o uso do produto.
- Equipar os operadores conforme exigido pelas normas de segurança atuais.

Todas as informações contidas em nossos registros correspondem ao nosso melhor conhecimento das técnicas atuais e não podem ser consideradas vinculantes ou desafiadoras, pois as condições reais de aplicação, caso verificável, também podem resultar em grandes mudanças nas práticas descritas acima e nos resultados obtidos. Realize testes preliminares para determinar se o produto é adequado para o pretendido ou não. Recusamos qualquer responsabilidade por qualquer dano resultante de uso indevido ou uso indevido do produto. Não jogue lixo no meio ambiente. Esta folha de dados substitui todas as versões anteriores.