



PAV LUX

Detergente neutro de manutenção e polimento para pavimentos polidos ou protegidos com acabamentos



DESTINO ➔ Pavimentos em geral. **Pavimentos polidos** ou previamente tratados com **acabamentos metálicos** ou **ceras**.

PROPRIEDADES ➔ **PAV LUX** é um produto de limpeza **de manutenção neutro** constituído por uma solução aquosa **com aroma a pinho** de tensoactivos com diferentes cargas iónicas e solventes, concebido para a **limpeza e manutenção de pavimentos** em geral, polidos ou tratados com acabamentos.

Remove eficaz e rapidamente a sujidade das superfícies protegidas. **PAV LUX** tem um **poder de polimento especial** e pode ser utilizado com uma máquina de disco único para polir superfícies enceradas, mesmo com o método "Spray-Cleaning". Exerce igualmente uma **ação antiestática** contra a sujidade.

USO ➔ **Diluir o produto** numa concentração de 2% a 5% em água, aumentando se necessário de acordo com as suas necessidades. **Molhar o pavimento** com a solução resultante e depois trabalhar com um **monodisco, trapo ou esfregona** para remover todos os vestígios de sujidade. **Remover tudo** com um aspirador de líquidos ou trapos secos. Para aumentar o brilho do pavimento e obter um efeito de polimento, aplicar o produto diluído no pavimento trabalhando-o com uma esfregona ou monodisco. **Não há necessidade de enxaguar.** **PAV LUX** também pode ser utilizado **diretamente no reservatório do monodisco** para o método de aplicação "Spray-Cleaning": neste caso, aumentar a concentração do produto para 10/15%. Em qualquer caso, esperar que o pavimento seque completamente para avaliar a eficácia de limpeza e/ou polimento obtida.

RENDIMENTO ➔ A título meramente indicativo, **10-20 mq/l** de solução diluída.

DADOS TÉCNICOS

- ➔ **ASPETO:** líquido rosa claro com aroma de pinho
- ➔ **PESO ESPECÍFICO:** 1,00 Kg/l $\pm$ 0,1

EMBALAGEM

- 1CR055L1** ➔ 12 x **FRASCO** de plástico de 1 litro
- 1CR055L5** ➔ 2 x **BIDÃO** de plástico de 5 litros

ESPECIFICAÇÕES ➔ Detergente neutro de manutenção-polimento concebido para a manutenção diária de superfícies em geral (mesmo as previamente tratadas com acabamentos metálicos ou ceras) e para o seu polimento final (como o **PAV LUX** do CIR). O produto deve ser diluído em água, conforme necessário. O produto não deve alterar de forma alguma os tratamentos já presentes no pavimento. Não deve conter ácidos ou álcalis fortes, álcool, amoníaco ou lixívia. O produto deve ser compatível com monodiscos e/ou máquinas de lavar/secar roupa. O produto em questão deve vir acompanhado de ficha de segurança com 16 secções conforme exigido pela normativa em vigor.

AVISOS

- ➔ Produto destinado a uso profissional.
- ➔ Proteja cuidadosamente as superfícies para as quais o produto não se destina.
- ➔ Equipar os operadores conforme exigido pelas normas de segurança em vigor.
- ➔ Temperaturas de armazenamento: +5 °C / +35 °C

Todas as informações contidas na nossa documentação correspondem aos nossos melhores conhecimentos técnicos atuais e não podem ser consideradas vinculativas uma vez que as condições reais de aplicação, verificáveis caso a caso, podem também implicar alterações significativas quer nas práticas acima descritas, quer nos resultados obtidos. Realizar testes preliminares para determinar se o produto é adequado ou não para o uso pretendido. Não nos responsabilizamos por danos que possam resultar do uso impróprio ou incorreto do produto. Não descarte o produto e resíduos do processamento no meio ambiente. Esta ficha técnica substitui e cancela as anteriores.