



PRATICOT

Lava-encera para pavimentos de terracota



DESTINO ➔ Pavimentos de terracota, ladrillos y manufacturados, también tratados anteriormente.

PROPIEDADES ➔ Detergente reencerante para la limpieza y mantenimiento rápido y eficaz de pavimentos de terracota. Su acción neutra se ha diseñado específicamente para no alterar en modo alguno los tratamientos que puedan estar ya presentes en los sustratos.

USO ➔ Agitar bien el envase antes de usar. Utilizar puro para revigorizar tratamientos anteriores, aplicando con paño suave o mopa; diluir a una concentración del 10% en agua para la limpieza rutinaria de pavimentos, aplicándolo siempre con un paño suave o mopa. Si desea realzar el brillo, después de aproximadamente una hora, pasar de nuevo con una pulidora (cepillo simple) y/o un paño de lana.

RENDIMIENTO ➔ A título meramente indicativo, 8-12 m²/l de producto.

DATOS TÉCNICOS

- ➔ **ASPECTO:** líquido blanquecino
- ➔ **PESO ESPECÍFICO:** 1,00 kg/l ± 0,1

EMBALAJE

- 1 **CR209L1** ➔ 12 x **FRASCO** de plástico de 1 litro
- 1 **CR209L5** ➔ 2 x **BIDÓN** de plástico de 5 litros

ESPECIFICACIONES ➔ Detergente neutro diseñado para el mantenimiento diario de superficies en terracota, ladrillo y manufacturados, incluso aquellas previamente tratadas (tipo **PRATICOT** de CIR). El producto debe poder diluirse en agua según las necesidades. El producto no debe alterar en modo alguno los tratamientos ya presentes en el pavimento, debe limpiar y volver a encerar la terracota al mismo tiempo. No debe contener ácidos o álcalis fuertes, alcohol, amoníaco ni lejía. El producto debe poder introducirse en monocepillos y/o equipos de lavado y secado. El producto en cuestión debe estar acompañado de una ficha de seguridad con 16 apartados, de conformidad con la normativa vigente.

ADVERTENCIAS

- ➔ Producto destinado a un uso profesional.
- ➔ Proteger bien las superficies a las cuales no se destina el producto.
- ➔ No aplicar en condiciones de lluvia inminente o de pleno sol.
- ➔ Dotar a los operadores de los equipos de conformidad con las normas de seguridad vigentes.

Toda la información recogida en nuestra documentación corresponde a nuestros mejores conocimientos técnicos actuales y no puede considerarse vinculante ni comprometedor puesto que las condiciones de aplicación reales, que deberán comprobarse en cada caso, pueden implicar también modificaciones importantes tanto de las praxis arriba descritas como de los resultados obtenidos. Realice pruebas preliminares a fin de establecer si el producto se adecua o no al uso previsto. Se declina toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar el uso inadecuado o incorrecto del producto. No dispersar el producto ni los restos del trabajo en el medioambiente. La presente ficha técnica sustituye y anula las anteriores.