



RICREO SPRAY

Προστατευτικό αναζωογόνησης-ανανέωσης χρώματος με βάση διαλύτη για όλες τις επιφάνειες



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ➔ Μεταλλικές επιφάνειες γενικά (επίσης βαμμένες), πλαστικά υλικά, ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και gelcoat. Φυσικές πέτρες και τεχνουργήματα κάθε είδους και φύσης, τοποθετημένο τόσο στην πρόσοψη όσο και στο δάπεδο, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ RICREO SPRAY είναι ένα προϊόν που βασίζεται σε ειδικές αλκυδικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα διαλυμένο σε μείγμα διαλυτών, με χωρητικότητα προστατεύουν τις επιφάνειες στην οποία εφαρμόζεται και ανανεώνει και αναζωογονεί την αισθητική του εμφάνιση.

Το RICREO SPRAY είναι σε θέση να επαναφέρει τον τόνο και τη λάμψη που χάνεται με την πάροδο του χρόνου από ξεθωριασμένες επιφάνειες λόγω της έκθεσης σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, ήλιο και ρύπους. Η ευελιξία του RICREO SPRAY επιτρέπει την ενεργοποίηση της εφαρμογής του απορροφητικά υλικά (όπως τερακότα, ξύλο και πέτρα) παρά επάνω λεία, μη απορροφητικά ή βαμμένα υλικά (όπως μέταλλο ή πλαστικό). Το προϊόν είναι εφαρμόσιμο τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, είναι σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία και δεν κιτρινίζει. Όταν εφαρμόζεται σε απορροφητικά υλικά όπως η τερακότα και η πέτρα, τα κάνει υδατοαπωθητικό και ανθεκτικό στους λεκέδες και αποτρέπει τη διείσδυση στο εσωτερικό τους νερού, αιθαλομίχλης, βρωμιάς γενικά και ουσιών λιπαρής και λιπαρής φύσης. Σε απορροφητικά υλικά, το RICREO SPRAY δίνει ένα ευχάριστο και σηματοδεδειγμένο υγρή ματιά στις επεξεργασμένες επιφάνειες.

ΧΡΗΣΗ ➔ Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε τέλεια απολιπασμένες, καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Το RICREO SPRAY είναι ήδη έτοιμο για χρήση. Ανακινείτε καλά το κουτί και ψεκάστε το προϊόν από περίπου 10/15 εκ μακριά από το στήριγμα, κρατώντας το κουτί με κλίση 45°. Η σύνταξη του προϊόντος πρέπει να είναι ομοιόμορφη με ένα μαλακό πανί που δεν ξεφτίζει αφαιρώντας όλες τις υπερβολές. Ενώ γράφεις RICREO SPRAY, η επιφάνεια ανακτά αμέσως τον τόνο και τη λάμψη στο μάτι. Σε κάθε περίπτωση, αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για να αξιολογήσετε το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Εάν θέλετε ένα πιο φωτεινό ή πιο έντονο αποτέλεσμα, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα δεύτερο χέρι από RICREO SPRAY ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω. Μπορείτε να περπατήσετε σε οριζόντιες επιφάνειες μετά από 12 ώρες. Αποφύγετε τη χρήση καυστικών απορρυπαντικών, οξέων, αμμωνίας ή χλωρίνης για τον καθαρισμό των επιφανειών που έχουν υποστεί επεξεργασία RICREO SPRAY. Πραγματοποιείτε πάντα προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε για να αποφύγετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Μετά από μερικά χρόνια, αν χρειαστεί, είναι δυνατό ανανεώστε τη επεξεργασία εφαρμόζοντας μια επιπλέον στρώση RICREO SPRAY.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Καθαρά ενδεικτικά 9-10 m² ανά κουτί προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΕΜΦΑΝΙΣΗ:** δοχείο σπρέι
- ➔ **ΟΣΜΗ:** τυπική του διαλύτη
- ➔ **ΕΝΕΡΓΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:** 32 ± 2 %

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1CR501L02 ➔ 12 x ΔΟΧΕΙΟ ΣΠΡΕΙ των 200 ml

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ➔ Προϊόν με βάση αλκυδικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα σε μείγμα διαλυτών ειδικά σχεδιασμένο για την προστατευτική και ανανεωτική επεξεργασία των ξεθωριασμένων / αποχρωματισμένων επιφανειών γενικά (όπως π.χ. RICREO SPRAY της CIR). Πρέπει να αναζωογονεί και να αποκαθιστά την αισθητική εμφάνιση των ξεθωριασμένων επιφανειών και να ανανεώνει το χρώμα τους. Πρέπει να προστατεύει τις επεξεργασμένες επιφάνειες αποτρέποντας τη διείσδυση νερού και λιπαρών και λιπαρών ρύπων και πρέπει να δίνει ένα ευχάριστο («υγρό αποτέλεσμα»). Πρέπει να είναι αναστρέψιμο. Το εν λόγω προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας με 16 ενότητες όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Θερμοκρασίες εφαρμογής: 5°C/35°C.
- ➔ Εφοδιάστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- ➔ Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα κατά την εφαρμογή.
- ➔ Μην εφαρμόζετε σε συνθήκες επικείμενης βροχής ή πλήρους ήλιου.
- ➔ Προστατεύει προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Αερίζει σωστά τους κλειστούς χώρους όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: H229 Εύφλεκτο αεροζόλ. H229 Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί. H304 Μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στους αεραγωγούς. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνοής. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH066 Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P251 Μην τρυπάτε και μην το καίτε, ακόμη και μετά τη χρήση. P410 P412 Προστατέψτε από την ηλιακή ακτινοβολία. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50°C/122°F. P211 Μην ψεκάζετε σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P331 ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. P301 P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΩΝ / γιατρό / ...
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΝΑΦΤΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ), ΒΑΡΕΑ ΚΛΑΣΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΠΕΡΙΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΔΡΟΑΝΘΡΑΚΕΣ, C9-C11, N-ΑΛΚΑΝΑ, ΙΣΟ-ΑΛΚΑΝΑΛ, ΚΥΚΛΙΚΑ, <2% ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, C9, ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην τεκμηρίωσή μας αντιστοιχούν στις καλύτερες τρέχουσες τεχνικές γνώσεις μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δεσμευτικές καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμες κατά περίπτωση, ενδέχεται επίσης να συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές τόσο στις πρακτικές που περιγράφονται παραπάνω όσο και στα αποτελέσματα που λαμβάνονται. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο ή όχι για την προβλεπόμενη χρήση. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του προϊόντος. Μην πετάτε το προϊόν και τα υπολείμματα της επεξεργασίας στο περιβάλλον. Αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά και ακυρώνει τα προηγούμενα.