



RICREO

Protector reavivador y renovador del color con base solvente para todo tipo de superficies



DESTINO ➔ Superficies metálicas en general (también pintadas), materiales plásticos, madera, superficies pintadas y gelcoat. Piedras naturales y materiales de construcción de cualquier tipo y naturaleza, presentes tanto en la fachada como en el pavimento, tanto dentro como fuera.

PROPIEDADES ➔ **RICREO** es un producto a base de resinas **alquídicas específicas** y **aditivos especiales** disueltos en mezcla solvente, con la capacidad de **proteger las superficies** sobre las que se aplica y **renovar y reavivar el aspecto estético**.

RICREO es capaz de **restablecer el tono y el brillo** perdidos a lo largo del tiempo en las superficies desteñidas debido a la exposición a los agentes atmosféricos, al sol y a los agentes contaminantes. La versatilidad de **RICREO** permite su aplicación **tanto en materiales absorbentes** (como barro cocido y piedra) **como en materiales lisos y no absorbentes** (como metal y plástico). El producto se ha formulado de modo que puede aplicarse tanto en exteriores como en interiores, no le afectan los rayos U.V. y **no amarillea**. Si se aplica en materiales absorbentes como el barro cocido y la piedra, les aporta propiedades **antimanchas y repelentes al agua**, e impide la penetración en su interior de agua (y de las sales/contaminantes disueltos en esta), esmog, suciedad en general y de sustancias de naturaleza grasa y aceitosa. En materiales absorbentes, **RICREO** aporta un agradable y marcado **efecto mojado** a las superficies tratadas.

USO ➔ Aplicar el producto **solo sobre superficies perfectamente desengrasadas, limpias y secas**. **RICREO** ya está **listo para usar** y puede aplicarse, según las necesidades, con **pincel blando de fibras naturales** o con un **pañó suave que no suelte pelo**. Si se aplica sobre superficies lisas como plástico o metal, la aplicación del producto debe **uniformarse con un pañó suave que no suelte pelo**, eliminando todos los excesos. Durante la aplicación de **RICREO**, la superficie recupera de inmediato tono y brillo a la vista. Para superficies porosas y absorbentes como barro cocido, piedra o madera, **RICREO** puede aplicarse también con pincel, asegurándose en cualquier caso de eliminar los excesos y uniformar la aplicación con un pañó suave. En cualquier caso, **dejar secar la superficie para valorar el resultado estético final**. Si se desea conseguir un efecto más brillante o más marcado, es posible aplicar **una segunda mano** de **RICREO** siguiendo las modalidades arriba descritas. Las superficies horizontales ya son transitables transcurridas 12 horas. Evitar el uso de limpiadores cáusticos, ácidos, amoníaco o lejía para limpiar las superficies tratadas con **RICREO**.

Realizar siempre pruebas preliminares en la superficie que se desea tratar para evitar posibles efectos indeseados. Unos años después, si es necesario, se puede **renovar el tratamiento** aplicando, sobre un soporte limpio y seco, una nueva capa de **RICREO**.

RENDIMIENTO ➔ A título meramente indicativo **10-20 m²/l** de producto.

DATOS TÉCNICOS

- ➔ **ASPECTO:** líquido color paja transparente
- ➔ **PESO ESPECÍFICO:** 0,92 kg/l ±0,1
- ➔ **CONTENIDO DE ACTIVO:** 32 ± 2 %

EMBALAJE

1CR069L05 ➔ 12 x **ENVASE** metálico de 500 ml

DESCRIPCIÓN ➔ Producto a base de resinas alquídicas y aditivos especiales en mezcla solvente, formulado de manera específica para el tratamiento de protección y renovador de superficies desteñidas/descoloridas en general (tipo **RICREO** de CIR). Debe regenerar y renovar el nuevo aspecto estético de las superficies desteñidas y restablecer el color. Debe proteger las superficies tratadas impidiendo la penetración de agua y de suciedad de naturaleza grasa y aceitosa y debe otorgar un agradable «efecto mojado». Debe ser fácil de aplicar con pincel o con un pañó húmedo. Debe ser reversible. El producto en cuestión debe estar acompañado de una ficha de seguridad con 16 apartados, de conformidad con la normativa vigente.

ADVERTENCIAS

- ➔ Producto destinado a un uso profesional.
- ➔ Temperaturas de uso: +5 °C/+35 °C.
- ➔ Dotar a los operadores de los equipos de conformidad con las normas de seguridad vigentes.
- ➔ No fumar ni usar llamas libres durante la aplicación.
- ➔ No aplicar en condiciones de lluvia inminente o de pleno sol.
- ➔ Proteger bien las superficies a las cuales no se destina el producto.
- ➔ Ventilar correctamente los locales cerrados durante el uso del producto.

Toda la información recogida en nuestra documentación corresponde a nuestros mejores conocimientos técnicos actuales y no puede considerarse vinculante ni comprometedor puesto que las condiciones de aplicación reales, que deberán comprobarse en cada caso, pueden implicar también modificaciones importantes tanto de las praxis arriba descritas como de los resultados obtenidos. Realice pruebas preliminares a fin de establecer si el producto se adecua o no al uso previsto. Se declina toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar el uso inadecuado o incorrecto del producto. No dispersar el producto ni los restos del trabajo en el medioambiente. La presente ficha técnica sustituye y anula las anteriores.