



RICREO

Προστατευτικό αναζωογόνησης-ανανέωσης χρώματος για όλες τις επιφάνειες



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ➔ Μεταλλικές επιφάνειες γενικά (συμπεριλαμβανομένων βαμμένων), πλαστικά υλικά, ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και επιστρωμένες με gel. Φυσικές πέτρες και αντικείμενα οποιουδήποτε τύπου και φύσης, τοποθετημένα τόσο στην πρόσοψη όσο και στο πάτωμα, εσωτερικά και εξωτερικά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ Το **RICREO** είναι ένα προϊόν βασισμένο σε συγκεκριμένες αλκυδικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα διαλυμένα σε ένα μείγμα χημικών διαλυτών, με την ικανότητα να προστατεύει τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται και να ανανεώνει και να αναβιώνει την όψη τους.

Το **RICREO** είναι σε θέση να επαναφέρει σε ξεθωριασμένες επιφάνειες τον τόνο και τη λάμψη που χάθηκε με την πάροδο του χρόνου λόγω έκθεσης σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, ήλιο και ρύπους. Η ευελιξία του **RICREO** επιτρέπει την εφαρμογή του τόσο σε απορροφητικά υλικά (όπως τερακότα και πέτρα) όσο και σε λεία και μη απορροφητικά υλικά (όπως μέταλλο ή πλαστικό). Το προϊόν είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο, είναι σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία, και δεν κιτρινίζει. Αν εφαρμοστεί σε απορροφητικά υλικά όπως τερακότα και πέτρα, τα καθιστά υδατοαπωθητικά και ανθεκτικά στους λεκέδες και αποτρέπει τη διείσδυση νερού (και αλάτων ή/και ρύπων που είναι διαλυμένα σε αυτό), αιθαλομίχλης, βρωμιάς γενικά και λιπαρών ουσιών. Σε απορροφητικά υλικά, το **RICREO** δίνει ένα ευχάριστο αποτέλεσμα και υγρή όψη στις επιφάνειες που εφαρμόζεται.

ΧΡΗΣΗ ➔ Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε απόλυτα απολιπασμένες, καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Το **RICREO** είναι έτοιμο για χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί, ανάλογα με τις ανάγκες, με μια μαλακή βούρτσα από φυσικές ίνες ή ένα μαλακό πανί που δεν ξεφτίζει. Εάν εφαρμόζεται σε λείες επιφάνειες όπως πλαστικό ή μέταλλο, η εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να εξομαλυνθεί με ένα μαλακό, μη ξεφτισμένο πανί, αφαιρώντας περίσσειμα υλικού. Κατά την εφαρμογή του **RICREO**, η επιφάνεια ανακτά αμέσως τόνο και λάμψη. Για πορώδεις και απορροφητικές επιφάνειες όπως τερακότα, πέτρα ή ξύλο, το **RICREO** μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με ένα πινέλο, φροντίζοντας να αφαιρεθεί κάθε περίσσεια και να εξομαλυνθεί η εφαρμογή με ένα μαλακό πανί. Σε κάθε περίπτωση, αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για να αξιολογήσετε το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Εάν επιθυμείτε ένα πιο φωτεινό ή πιο έντονο αποτέλεσμα, μπορεί να εφαρμοστεί μια δεύτερη στρώση **RICREO** ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Οι οριζόντιες επιφάνειες μπορούν να περπατηθούν μετά από 12 ώρες. Αποφύγετε τη χρήση καυστικών απορρυπαντικών, οξέων, αμμωνίας ή λευκαντικού για να καθαρίσετε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με **RICREO**. Πάντα πραγματοποιείτε προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που πρόκειται να εφαρμοστεί, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Μετά από μερικά χρόνια, εφ' όσον απαιτείται, μπορεί να ανανεωθεί η επεξεργασία εφαρμόζοντας επιπλέον στρώση με **RICREO** σε καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Καθαρά ως ένδειξη, 10-20 τ.μ. / λίτρο προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΟΨΗ:** καθαρό διαφανές υγρό
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 0,92 Kg/l $\pm 0,1$
- ➔ **ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:** 32 $\pm$ 2%

ΜΕΓΕΘΟΣ

1CR069L05-GR ➔ 12 x **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ** των 500ml

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ➔ Προϊόν βασισμένο σε αλκυδικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα σε ένα μείγμα διαλυτών ειδικά σχεδιασμένο για την προστατευτική και ανανεωτική επεξεργασία των ξεθωριασμένων/αποχρωματισμένων επιφανειών γενικά. Πρέπει να αναγεννήσει και να αποκαταστήσει την αισθητική εμφάνιση των ξεθωριασμένων επιφανειών και να ανανεώσει το χρώμα τους. Πρέπει να προστατεύει τις επεξεργασμένες επιφάνειες εμποδίζοντας τη διείσδυση νερού και λιπαρών και λιπαρών βρωμιών και πρέπει να δώσει ένα ευχάριστο αποτέλεσμα υγρής όψης. Πρέπει να εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο ή μαλακό πανί. Πρέπει να είναι αναστρέψιμο. Το εν λόγω προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας με 16 ενότητες, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προορίζεται για επαγγελματική χρήση
- ➔ Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C/+35°C.
- ➔ Προστατέψτε τις επιφάνειες όπου δεν θα εφαρμοστεί το υλικό
- ➔ Μην εφαρμόζετε σε συνθήκες επικείμενης βροχής και άμεσου ήλιου
- ➔ Μην καπνίζετε ή χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα κατά την εφαρμογή
- ➔ Ο εφαρμοστής πρέπει να είναι εξοπλισμένος με κατάλληλα μέσα προστασίας
- ➔ Οι κλειστοί χώροι πρέπει να αερίζονται κατάλληλα κατά την εφαρμογή

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ "H": H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο. **ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ "P":** P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/... P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε... για να κατασβέσετε.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία μας αντιστοιχούν στις καλύτερες γνώσεις μας για τις τρέχουσες τεχνικές και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δύσκολες, καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμη περίπτωση, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές και των δύο πρακτικών που περιγράφηκαν παραπάνω και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε αν το προϊόν είναι κατάλληλο για τον προορισμό ή όχι. Αποποιούμε κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή κακή χρήση του προϊόντος. Μην απορρίπτετε το περιβάλλον. Αυτό το φύλλο δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.