



SMACCHIATORE RAPIDO

Αφαίρεση λεκέδων με σπρέι για υποστρώματα και πορώδη δάπεδα από τερακότα, τεχνουργήματα, πέτρα και σκυρόδεμα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ➔ Στηρίγματα και δάπεδα από τερακότα, τούβλα, εξυαλωμένος άνθραξ, φυσικές πέτρες, βιομηχανικά τσιμέντα, ακόμα και γυαλισμένα. Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες που δεν είναι ανθεκτικές ή/και ευαίσθητες σε διαλύτες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ➔ **SMACCHIATORE RAPIDO** είναι ένα **αφαιρετικό λεκέδων σε σπρέι** που κατασκευάστηκε για την **εξάλειψη λιπαρών λεκέδων και λεκέδων λαδιού** που απορροφούνται ή διεισδύουν σε πορώδεις ή λείες επιφάνειες οι οποίες δεν μπορούν να αφαιρεθούν με κοινά απορρυπαντικά.

Η συνδυασμένη δράση διαλυτών και ορυκτών αλεούρων επιτρέπει την **αφαίρεση από τυχόν υπολείμματα λαδιού, λιπαρούς λεκέδες**, κ.λπ., ακόμη και παλιά ή με ισχυρή διείσδυση, **χωρίς να αφήνει υπολείμματα ή μάκιες**. **SMACCHIATORE RAPIDO** μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιακρίτως σε επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες επιφάνειες: στην τελευταία περίπτωση, αφού καθαριστεί ο λεκές, θα χρειαστεί να αποκατασταθεί η προστατευτική επεξεργασία.

ΧΡΗΣΗ ➔ Εφαρμόστε το προϊόν **μόνο σε επιφάνειες απαλλαγμένες από άλλες βρώμικες και στεγνές επιφάνειες**. **SMACCHIATORE RAPIDO** είναι ήδη **έτοιμο για χρήση**. Ανακινήστε καλά το δοχείο και ψεκάστε το προϊόν από απόσταση περίπου **15/20 cm** σε σχέση με το στήριγμα, κρατώντας το κουτί με κλίση **45°** πάνω από τον λεκέ, προσπαθώντας να ψεκάσετε το προϊόν με περιστροφική κίνηση για να εξασφαλίσετε **ομοιόμορφη και επαρκή κατανομή**. Εφαρμόστε μια ποσότητα τέτοια ώστε να αποκτήσετε μια ελαφριά στρώματοποίηση πάνω από το λεκέ (τουλάχιστον **1/2 mm**) ανάλογα με την αντοχή του λεκέ. Στη συνέχεια, αφήστε το να στεγνώσει μέχρι **πλήρη ξήρανση της λευκής σκόνης** (ενδεικτικά τουλάχιστον **30/40 λεπτά**). Καθαρίστε προσεκτικά την υπολειμματική σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, εάν χρειάζεται ταμπονάρετε την περιοχή ενδιαφέροντος με ένα βρεγμένο σφουγγάρι για να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό και να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής. Επαναλάβετε τη λειτουργία εάν ο λεκές δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς ή εάν παραμένουν επιφανειακά φωτόστεφανα. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που θα καθαρίσετε για να αποφύγετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Σημείωση: σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα ή όπου υπάρχουν παλαιωμένοι λεκέδες, θα είναι απαραίτητο **στρώματοποιήστε το προϊόν και πιθανώς να ενεργήσετε σε πολλές εφαρμογές** για να έχετε ένα καλό τελικό αποτέλεσμα.

ΑΠΟΔΟΣΗ ➔ Καθαρά ενδεικτικά, **10-15 παρεμβάσεις ανά κουτί**. Η απόδοση **μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μέσου**. Μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 15 επεμβάσεις σε λεία, επεξεργασμένα ή ελαφρώς πορώδη υποστρώματα, με κηλίδες διαμέτρου περίπου 6-7 mm. Σε εξαιρετικά απορροφητικά υποστρώματα (π.χ. τερακότα ή τούβλα) που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή προστασία, η απόδοση μπορεί να μειωθεί έως και κατά 10 επεμβάσεις ανά κουτί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

➔ **ΕΜΦΑΝΙΣΗ:** φιάλη σπρέι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 CR502L02 ➔ 12 x ΔΟΧΕΙΟ ΣΠΡΕΙ των 200 ml

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ➔ Αφαίρεση λεκέδων με σπρέι για την αφαίρεση λιπαρών και λιπαρών λεκέδων που έχουν απορροφηθεί στο πορώδες υποστρώματων ή/και δαπέδων σε τερακότα, τούβλα, κλινкер, φυσική πέτρα και βιομηχανικά τσιμέντα (όπως π.χ. **SMACCHIATORE RAPIDO** της CIR). Πρέπει να επιτρέπει την εξαγωγή οποιουδήποτε ελαιώδους υπολείμματος, ακόμη και παλαιού ή με μεγάλη διείσδυση, χωρίς να αφήνει υπολείμματα ή μάκιες. Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας 16 τημημάτων όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Θερμοκρασίες λειτουργίας από 5°C έως 35°C
- ➔ Μην εφαρμόζετε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, επικείμενης βροχής και σε συνθήκες πλήρους ήλιου.
- ➔ Προστατέψτε προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα κατά την εφαρμογή.
- ➔ Εφοδιάστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- ➔ Αερίζετε σωστά τους κλειστούς χώρους όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: H223 Εύφλεκτο αεροζόλ. H229 Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P251 Μην τρυπάτε και μην το καίτε, ακόμη και μετά τη χρήση. P410 P412 Προστατέψτε από την ηλιακή ακτινοβολία. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50°C/122°F. P102 Μακριά από παιδιά. P211 Μην ψεκάσετε σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P101 Εάν πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό, έχετε διαθέσιμο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. P305 P351 P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε καλά για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής εάν είναι εύκολο. Συνεχίστε το ξεπλύσιμο.
Προϊόν που δεν προορίζεται για τις χρήσεις που προβλέπονται από την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην τεκμηρίωσή μας αντιστοιχούν στις καλύτερες τρέχουσες τεχνικές γνώσεις μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δεσμευτικές καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμες κατά περίπτωση, ενδέχεται επίσης να συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές τόσο στις πρακτικές που περιγράφονται παραπάνω όσο και στα αποτελέσματα που λαμβάνονται. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο ή όχι για την προβλεπόμενη χρήση. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του προϊόντος. Μην πετάτε το προϊόν και τα υπολείμματα της επεξεργασίας στο περιβάλλον. Αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά και ακυρώνει τα προηγούμενα.