



ANTISALIA A

Препарат с водоотблъскващ ефект в капиларите на материала, във водна емулсия със силно антисолно действие



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Лицеви тухли, естествен камък и абсорбиращи изделия.

СВОЙСТВА ➔ Продукт на базата на **емулгирани във вода олигомери на силани/силоксани**. Продуктът се характеризира с нисък вискозитет, който му позволява **отлично проникване** в обработвания материал.

ANTISALIA A има **силно антисолно действие**, тъй като прави вътрешните капилари на третираните с него материали изключително водоотблъскващи, като **предотвратява проникването и преминаването на дъждовна вода** и следователно **последващата миграция на разтворими соли към външната среда** след изпаряването на самата вода.

Тази област на приложение е валидна както за зидария, която се оставя "лицева", така и за зидария, която впоследствие се завършва с: мазилки, шпакловки и/или бои.

ANTISALIA A може да се използва и за предварително третиране за постигане на водоотблъскващ ефект за стени и подове (разреден с 50% вода), преди нанасянето на финални покрития, които изискват такъв тип грундиране (напр. восък).

Защитното действие на **ANTISALIA A** не променя нито дишането на основата и нейната пропускливост за водни пари, нито цветния вид на третираните материали и има висока устойчивост на UV лъчи.

УПОТРЕБА ➔ Разклатете добре опаковката преди употреба. Нанасяйте продукта **само върху абсорбиращи, чисти и сухи повърхности**. Ако върху основата за третиране се забелязва изсолване, то **трябва първо да се отстрани** със специалния почистващ препарат **PULIAC**, и едва след това може да се нанесе **ANTISALIA A**. Продуктът е **готов за употреба** и може да се нанася според нуждите с помощта на **пръскачка с ниско налягане** или **мека четка от естествени влакна**. Нанесете продукта на **поне два последователни слоя**, мокро върху мокро. За силно порьозни повърхности се препоръчва продуктът да се нанася до насищане на основата. Нанесете **равномерно**, като **избягвате застояване на ненужно големи количества от продукта по повърхността**. Изчакайте поне 48 часа, за да прецените ефективността на третирането.

Извършете предварителни тестове върху повърхността за третиране, за да избегнете възможни нежелани ефекти.

РАЗХОД ➔ Ориентировъчно **5-10 m²/l** продукт (цялостно третиране).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** белезникава течност
 - ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1 Kg/l $\pm$ 0,1
 - ➔ **НАМАЛЯВАНЕ НА ВОДОПОГЪЩАЕМОСТТА:** >70% *
- * В обичайната практика може да се установят значителни отклонения от стойностите, получени от лабораторни изпитвания.

ОПАКОВКА

- 1CR017L1** ➔ 12 x **ФЛАКОН**, пластмасов от 1 литър
- 1CR017L5** ➔ 2 x **ТУБА**, пластмасова от 5 литра

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ➔ Препарат с водоотблъскващ ефект в капиларите на основата на олигомери на силан/силоксан във водна емулсия, специално за лицеви тухли, теракота, естествен камък и абсорбиращи изделия (тип **ANTISALIA A** на CIR). Продуктът трябва да има силно проникващо и противосолно действие, като прави капиларите на третираните материали силно водоотблъскващи, предотвратявайки проникването на вода и появата на изсолване. Трябва да се постигне намаление на водопогъщането с >70%. Не трябва да променя цветния вид на основата, трябва да остави непроменено дишането, трябва да е с висока устойчивост на UV лъчи и да се нанася лесно с четка или чрез пръскане. Трябва да бъде обратим. Трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Температури на използване +5°C/+35°C.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Не нанасяйте в условия на висока влажност, предстоящ дъжд и при ярко слънце.
- ➔ Не пушете и не използвайте открит огън по време на нанасянето.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист заменя и отменя предишните.

CIR Chimica Italiana Restauri – подразделение на Costanter S.p.A.

Седалище: Via Newton, 11 - 52100 AREZZO (AR) - ИТАЛИЯ
Тел. + 39 0575 657391 – Факс + 39 0575 1653001 – info@circhimica.it – www.circhimica.it

Предприятие със сертифицирана система за управление на качеството / сертификат № 50 100 15132