



ANTISCIVOLO

Обработка против хлъзгане за повърхности от естествен камък, гранитогрес и фаянс



PAVIMENTAZIONI
lavaggio, trattamento e manutenzione



EDILIZIA
RISOLVERE PER MERITARE



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Полирани и/или оцветени естествени камъни, фаянс, гранитогрес (като вани, поддушови корита, бордове на басейни и др.).

СВОЙСТВА ➔ **ANTISCIVOLO** е продукт на водна основа, без цвят и мирис, предназначен специално за третиране, насочено към **намаляване на проблема с хлъзгавостта** на подове и санитария за баня. Продуктът създава **невидима микрограпавина**, която позволява по-добро отвеждане на водата между самата повърхност и подметката на обувката или стъпалото, което **прави повърхността по-безопасна**. След обработката повърхността веднага става **годна за ходене**, а резултатите от обработката се забелязват веднага. **ANTISCIVOLO** се нанася **лесно** и предлага **постоянна и дълготрайна ефективност**. Не променя значително външния вид на третираните повърхности и **не създава филм или фолио**. Може да има матиращ ефект върху много лъскави повърхности.

УПОТРЕБА ➔ Като предварителна операция е необходимо да се извърши **първоначално измиване** с помощта на **ACIDO**, като се разрежи в концентрация 25-30% във вода. Намокрете повърхността с получения разтвор, като при необходимост използвайте киселиноустойчиви гъби или четки, за да отстраните особено упоритите замърсявания. Времето за контакт при тази операция е 5 – 10 минути. След изтичане на времето за действие на продукта, **отстранете всичко** с прахосмукачка за течности, текстилни парчета или абсорбираща хартия, **изплакнете обилно с чиста вода** и оставете повърхността да изсъхне. След това нанесете **ANTISCIVOLO** (вече готов за употреба) върху цялата обработвана повърхност, като внимавате да я намокрите **равномерно** и оставете продукта да действа около **20-25 минути**, независимо от вида на основата. Важно е повърхността да се поддържа равномерно влажна по време на нанасянето, за да се избегнат неравномерности в крайния резултат от третирането. След изтичане на времето за действие на продукта **изсмучете всичко с прахосмукачка за течности**, текстилни парчета или абсорбираща хартия и **изплакнете обилно с чиста вода**. Ако желаете да постигнете по-изразен противоплъзгащ ефект, **направете второ нанасяне на ANTISCIVOLO**. В случай че искате да извършите последващи операции по третиране и/или довършителни операции по повърхността, **препоръчително е да неутрализирате** с 10% разтвор във вода на **BASICO**. Извършете предварителни тестове върху повърхността за третиране, за да избегнете възможни нежелани ефекти.

РАЗХОД ➔ Само като пример, **5-10 mq/l** продукт. Разходът може да варира в зависимост от устойчивостта на основата към обработката и от желаната степен на устойчивост на хлъзгане.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** безцветна течност
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1,06 kg/l ± 0,1

ОПАКОВКА

- 1CR315L1** ➔ 12 x **БУТИЛКА**, пластмасова от 1 литър
- 1CR315L5** ➔ 2 x **ТУБА** пластмасова от 5 литра

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ➔ Специфична обработка против хлъзгане на водна основа за всички полирани и/или обработени повърхности от естествен камък, керамика, гранитогрес (като вани, поддушови корита и ръбове на басейни) тип **ANTISCIVOLO** на CIR. Продуктът трябва да създава микрограпавина на повърхността, която да увеличава коефициента на триене и съответно степента на безопасност, без да променя цвета на материала и без да нарушава неговата възможност за дишане. Трябва да се нанася лесно с ваяк, четка или спрей. Трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Температурен диапазон +5°C/+35°C.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист заменя и отменя предишните.

CIR Chimica Italiana Restauri – подразделение на **Costanter S.p.A.**

Седалище: Via Newton, 11 - 52100 AREZZO (AR) - ИТАЛИЯ
Тел. + 39 0575 657391 – Факс + 39 0575 1653001 – info@circhimica.it – www.circhimica.it

Предприятие със сертифицирана система за управление на качеството / сертификат № 50 100 15132