



CIR TONO PLUS

Тонираща импрегнираща обработка на основата на разтворител за външни или вътрешни теракотени и каменни подове



PAVIMENTAZIONI
lavaggio, trattamento e manutenzione



CIR EDILIZIA
RISOLVERE PER MEGLIO



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Външни и вътрешни подови настилки, изработени от теракота или абсорбиращ естествен камък.

СВОЙСТВА ➔ **CIR TONO PLUS** е продукт на базата на специални **алкидни смоли и силиксани**, разтворени в смес от **разтворители**, специално за **водоотблъскваща защита на подове** от теракота и естествен камък.

Водоотблъскващите свойства и действието срещу петна не позволяват на водата и на разтворените в нея соли/замърсители, на смога, на мръсотията и на веществата от мазно естество да проникнат в третираните основи. **CIR TONO PLUS** **придава приятен „мокр ефект“** на третираните повърхности, като тонира естествения им цвят, запазвайки първоначалните им характеристики. **Намалява явленията на рушене поради замръзване и предотвратява образуването на солни ефлоресценции и мъхове, както и на лишеи**, които правят настилната хлъзгава. **CIR TONO PLUS** има **висока устойчивост на атмосферни влияния, устойчив е на UV лъчи и не пожълтява**.

УПОТРЕБА ➔ Нанасяйте продукта само върху **абсорбиращи, чисти и сухи повърхности**. **CIR TONO PLUS** е **готов за употреба** и може да се нанася според нуждите с **мека четка от естествени влакна или с мека кърпа без власинки**. При компактни повърхности е достатъчно нанасянето на един слой от продукта. Върху много порьозни и абсорбиращи повърхности може да се нанесе втори слой **CIR TONO PLUS**, ако се желае по-изразен краен естетически ефект. Разнесете продукта **равномерно по повърхността, като избягвате застояване на повърхността**. Изчакайте настилната да изсъхне, за да оцените ефективността на обработката и естетичния резултат. Ежедневната поддръжка на подове, обработени с **CIR TONO PLUS**, може да се извършва с **pH-неутрални почистващи препарати** (като **PAV CLEANER**) като нормален почистващ препарат за подове. Избягвайте **използването на почистващи препарати на основата на каустик, киселини, амоняк или белина**. Винаги извършвайте предварителни тестове върху повърхността за третиране, за да избегнете възможни нежелани ефекти. След няколко години, ако е необходимо, обработката може да се поднови чрез нанасяне на допълнителен слой **CIR TONO PLUS** върху чиста и суха основа. Решете евентуални проблеми с влага от повърхността преди да нанесете **CIR TONO PLUS**.

РАЗХОД ➔ Само като пример, **10-15 mq/l** продукт. Разходът на продукта варира в зависимост от степента на абсорбция на различните видове обработван материал.

СЪХРАНЕНИЕ ➔ Продуктът трябва да се съхранява в оригиналните си, добре затворени опаковки, защитен от светлина, на хладно място, далеч от източници на топлина, при температури между +5°C и +35°C. При тези условия продуктът е стабилен в продължение на 18 месеца.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** прозрачна сламено-жълта течност
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 0,90 Kg/l $\pm 0,1$

ОПАКОВКА

- 1CR073L1** ➔ 12 x **БУТИЛКА**, пластмасова от 1 литър
- 1CR073L5** ➔ 2 x **ТУБА**, пластмасова от 5 литра

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ➔ Продукт на основата на алкидни смоли и силиксани в смес от разтворители, специално разработен за водоотблъскваща обработка на подове от теракота и естествен камък (тип **CIR TONO PLUS** на CIR). Трябва да намалява явленията на рушене поради замръзване и образуването на мъхове и лишеи, които правят настилната хлъзгава. Трябва да спомага за елиминирането на солното нитриране и да предотвратява проникването на мръсотия и замърсители от въздуха. Трябва да предотвратява проникването на мазни и маслени петна и да придава приятен „мокр ефект“ на третираната повърхност. Нанася се лесно с четка или меко текстилно парче. Трябва да бъде обратим. Въпросният продукт трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Температурен диапазон +5°C/+35°C.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Не нанасяйте при предстоящ дъжд и при ярко слънце.
- ➔ Не пушете и не използвайте открит огън по време на нанасянето.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист заменя и отменя предишните.