



CONSACRILIC

Силно проникващ акрилен консолидиращ и изолиращ препарат за нарушени минерални повърхности



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Мазилки, абсорбиращи строителни продукти, цимент, гипс и гипсокартон.

СВОЙСТВА ➔ Продукт на базата на микронизирани акрилни смоли във водна микроемулсия, особено подходящ за изолираща и консолидираща обработка на абсорбиращи, ронещи се и/или нарушени минерални повърхности.

Благодарение на специалния си състав и изключително малкия диаметър на частиците си, **CONSACRILIC** има **висока степен на проникване** и упражнява **важно преструктуриращо действие**, както повърхностно, така и в дълбочина, като действа като свързващо вещество на материала и елиминира проблемите, дължащи се на изронването. Освен това има способността да **прави абсорбцията на основата изключително хомогенна**, като подпомага адхезията и оптимизира всички операции по преобоядисване и/или довършителни работи. **CONSACRILIC** не променя цветовия облик на основата и не променя съществено нейната способност за дишане и пропускливост на водни пари, както и **отличната устойчивост на UV лъчи**.



УПОТРЕБА ➔ Нанасяйте **CONSACRILIC** само върху абсорбиращи, чисти и сухи повърхности със следи от изронване и нарушения на повърхността. **Разредете продукта във вода в съотношение 1:1 или 1:2** (съответно 50% и 30% във вода) в зависимост от състоянието на рушене. Нанесете **CONSACRILIC**, според нуждите, с помощта на **пръскачка с ниско налягане** или **мека четка от естествени влакна**, като равномерно наситете основата с един или повече слоя. Важно е да се **избегне застояване на продукта на повърхността**. Изчакайте поне 6/12 часа, за да оцените ефективността на третирането. Извършете предварителни тестове върху повърхността за третиране, за да избегнете възможни нежелани ефекти.

РАЗХОД ➔ Само като пример **12-18 m²/l** продукт.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** полупрозрачна сламено-жълта течност
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1,02Kg/l $\pm$ 0,1
- ➔ **СРЕДЕН ДИАМЕТЪР НА ЧАСТИЦИТЕ:** 30 nm
- ➔ **МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА НА ФОРМИРАНЕ НА ФИЛМ:** 0 $\pm$ 1 °C
- ➔ **ВИСКОЗИТЕТ:** 30 mPa.s
- ➔ **ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ:** от 1 до 6 часа в зависимост от атмосферните условия

ОПАКОВКА

- 1CR009L1** ➔ 12 x **БУТИЛКА**, пластмасова от 1 литър
- 1CR009L5** ➔ 2 x **ТУБА**, пластмасова от 5 литра
- 1CR009L10** ➔ **ТУБА**, in пластмасова от 10 литра

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ➔ Консолидиращ и изолационен препарат на основата на микронизирани акрилни смоли (среден диаметър на частиците: 30 nm) във водна микроемулсия с висока степен на проникване (тип **CONSACRILIC** на CIR). Продуктът трябва да се използва за третиране на ронещи се и нарушени минерални повърхности, мазилки, строителни изделия, гипс и гипсокартон. Продуктът трябва да се разрежда според изискванията за употреба и да се нанася с четка и/или пръскане. Не трябва да променя цветовия вид на основата, нито да променя значително нейната способност за дишане и пропускливост на водни пари. Трябва да бъде обратим. Продуктът трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Температурен диапазон +5°C/+35°C
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Не нанасяйте в условия на висока влажност, предстоящ дъжд и при ярко слънце.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.
- ➔ Температури на съхранение: +5 °C / +30 °C

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист заменя и отменя предишните.