



DOPO POSA

Концентриран почистващ препарат на основата на разредена киселина за отстраняване на минерални замърсявания и остатъци от полагање



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Подови и стенни облицовки от **гранитогрес, фаянс, естествен камък, каменисти настилки** и киселиннорезистентни повърхности. Да не се нанася върху метали, деликатни камъни, полирани и/или запечатани, некиселиннорезистентни повърхности.

СВОЙСТВА ➔ **DOPO POSA** е продукт на основата на **неорганични киселини** и **слаборазпенващи се органични разтворители** във воден разтвор, създаден за ефективно почистване на повърхности от **остатъци от полагање и фугиране**, дължащи се на полагањето им в употреба, както и на **замърсявания от неорганичен характер**.

Ефективно отстранява остатъци, петна и следи от **синтетични лепила и адхезиви, фугиращи смеси и замазки** (включително цветни). **DOPO POSA** е предназначен специално за почистване на подови настилки от **гранитогрес** и **микропорести керамични материали** и може да се използва и с механични инструменти и **еднодискови четки**.

УПОТРЕБА ➔ Подът трябва да бъде **напълно сух** преди всяка операция. **DOPO POSA** трябва да се разрежда преди нанасяне, като се започне с минимална концентрация от 25% от продукта във вода и се увеличава постепенно според нуждите (в случай на деликатни и гланцови повърхности, започнете с 5% концентрация на продукта във вода). **Намократе обилно повърхността** с получения разтвор, като времето за контакт варира от 5 до 10 минути. **Почистете повърхността** механично с еднодискова машина, снабдена с абразивен диск, или ръчно с абразивни подложки, за да отстраните всички налични замърсявания. След като това е постигнато, **отстранете всичко с прахосмукачка за течности**, парцали или хартиени кърпи. Накрая **изплакнете обилно и старателно** с чиста вода и оставете да изсъхне, за да проверите дали почистването е било успешно. Ако е необходимо, повторете операцията. Успехът на последващите третираня се обуславя от **перфектното почистване, доброто изплакване и пълното изсъхване на подложката**. Установете, чрез предварителен тест, устойчивостта на подложката към продукта, както и правилното разреждане и методологията, която трябва да се използва, за да се избегнат възможни нежелани ефекти.

РАЗХОД ➔ Само като пример, **10-60 m²/l** продукт.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **АСПЕКТ:** червеникава течност
- ➔ **pH:** 1 ± 0,5
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1,24 kg/l ± 0,1

ОПАКОВКА

- 1 CR054L1** ➔ 12 x **БУТИЛКА**, пластмасова от 1 литър
- 1 CR054L5** ➔ 2 x **ТУБА**, пластмасова от 5 литра

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ➔ Почистващ препарат на основата на неорганични киселини и органични разтворители, създаден за специфично и ефективно почистване на киселиннорезистентни повърхности от остатъци от полагање и фугиране, получени при полагањето на настилките (тип **DOPO POSA** на CIR). Трябва ефективно да отстранява остатъци, петна и следи от замазки, шпакловки, лепила и адхезиви. Продуктът трябва да може да се разрежда според нуждите и да може да се използва с еднодискова машина. Въпросният продукт трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист с заменя и отменя предишните.