



GRES PROTECTOR

Защитен продукт на водна основа, водо- и маслоотблъскващ, с действие срещу петна и мръсотия за микропорест гранитогрес



FLOORINGS
cleaning, treatment and maintenance



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Повърхности от микропорест **гранитогрес** (текстуриран, естествен, полиран). Приложим както на закрито, така и на открито, върху **подови настилки или вертикални облицовки**.

СВОЙСТВА ➔ **GRES PROTECTOR** е продукт на **водна основа, без разтворители** и „VOC 0“, на основата на наносиликони и модифицирани силанови частици. Продуктът прави обработените материали **силно водо- и маслоотблъскващи**, като осигурява **устойчивост на петна и устойчивост на замърсяване**: **GRES PROTECTOR** предпазва обработения грес от попиване на вода, **отпетна от мазни и маслени вещества, мастила**, от **замърсяване и прах, остатъци от гума**, дължащи се на ходене и движение на колички. **GRES PROTECTOR** **улеснява почистването** на защитените по този начин повърхности.

Активните съставки на продукта могат да се свържат химически с материала, **без да създават повърхностен филм**, създавайки **невидима и неосезаема нанометрична бариера**. Обработените повърхности **могат да се мият с обикновени почистващи препарати** за редовна и извънредна поддръжка, както и с почистващи препарати или детергенти с киселинно или алкално pH. **GRES PROTECTOR не променя по никакъв начин цвета на обработения фаянс** и е устойчив на атмосферни влияния, външни фактори и UV лъчи.

УПОТРЕБА ➔ Нанасяйте продукта само върху **идеално чисти, обезмаслени и сухи** повърхности: от съществено значение е да се обърне внимание на чистотата на обработваните повърхности, тъй като лошото почистване може да повлияе на успеха на третирането. **GRES PROTECTOR** е **готов за употреба** и трябва да се нанася **чист, като се напръска лек слой** от продукта върху повърхността, която трябва да се защити, и веднага да се разнесе с **мека кърпа или разнасящ инструмент**. Обработете повърхността с мека кърпа или еднокискова машина с бял диск, докато повърхността стане равномерна и без излишъци. Отстранете излишното количество с мека, навлажнена кърпа в рамките на 10 минути. След нанасянето на първия слой и изравняването му изчакайте 5/10 минути и **нанесете втори слой** по същия начин, както е описано по-горе. Ако се нанася върху настилка, повърхността ще бъде **проходима след 12 часа**. Изчакайте поне 48 часа, за да оцените ефективността на защитното третиране.

Препоръчително е да извършите предварителни тестове върху повърхността за третиране, за да избегнете възможни нежелани ефекти.

РАЗХОД ➔ Само като пример, **20-25 кв.м. за опаковка**. Стойности, получени от лабораторни тестове, в обичайната практика могат да бъдат предмет и на значителни отклонения.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** белезникава течност
- ➔ **pH:** 4,5 ± 0,5
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1,06 kg/l ± 0,1

ОПАКОВКА

1 CR053L05 ➔ 12 x **СПРЕЙ-БУТИЛКА**, пластмасова от 500 ml

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ➔ Водо- и маслоотблъскващ защитен продукт на базата на наносиликон и модифицирани силани, създаден за водо- и маслоотблъскваща защита, устойчивост на петна и замърсявания на подложки от микропорест гранитогрес като цяло (тип **GRES PROTECTOR** на CIR). Трябва да направи материалите водо- и маслоотблъскващи, като предотвратява отлагането и проникването на вода, мазни и маслени замърсявания и прах, улеснявайки последващото почистване („Easy cleaner“). Специалната формула трябва да позволява на продукта да се придържа добре към третираните основи, без да се нарушава цветният им вид, и да притежава висока устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния. Трябва да бъде обратим. Трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Температурен диапазон +5°C/+35°C.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Не нанасяйте при предстоящ дъжд и при ярко слънце.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист с заменя и отменя предишните.

CIR Chimica Italiana Restauri - подразделение на **Costanter S.p.A.**

Седалище: Via Newton, 11 - 52100 AREZZO (AR) - ИТАЛИЯ
Тел. + 39 0575 657391 - Факс + 39 0575 1653001 - info@circhimica.it - www.circhimica.it

Предприятие със сертифицирана система за управление на качеството / сертификат № 50 100 15132