



IDRO PTA

**Импрегнираща обработка на водна основа,
устойчива на петна, за вътрешни и външни подове**



PAVIMENTAZIONI
lavaggio, trattamento e manutenzione



EDILIZIA
RISOLVERE PER MEGLIO



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Вътрешни и външни подови настилки от теракота, естествен камък, чакъл и абсорбиращи продукти. Старинна, ръчно изработена и/или силно порьозна и абсорбираща теракота.

СВОЙСТВА ➔ **IDRO PTA** е продукт на базата на **специални флуорополимери, разтворени във воден разтвор**, специално за **водо- и маслоотблъскваща защита на подове**, положени на закрито и открито. Водно- и маслоотблъскващите свойства не позволяват на водата (и разтворените в нея соли/замърсители), на мръсотията и на веществата от мазно естество да проникнат в третираните основи. **Намалява явлението на рушене поради замръзване, предотвратява образуването на солни ефлоресценции** и ограничава появата на мъхове и на лишеи, които правят настилната хлъзгава. Продуктът оставя непроменен цветения облик на основите, като запазва първоначалните им характеристики. Нанасянето на **IDRO PTA** **не променя дишащата способност на основата и не намалява нейната пропускливост за водни пари** и има **висока устойчивост на UV лъчи**.

УПОТРЕБА ➔ Нанасяйте продукта само върху **абсорбиращи, чисти и сухи повърхности**. Продуктът е вече **готов за употреба** и може да се нанася според нуждите – с **мека четка от естествени влакна или пулверизатор с ниско налягане, или разнасящ инструмент**, като се нанасят два последователни слоя, мокро върху мокро, равномерно и като се избягва застояване по повърхността. В случай на особено абсорбиращи основи, нанесете до насищане. Изчакайте настилната да изсъхне, за да оцените ефективността на обработката. **Избягвайте използването на почистващи препарати на основата на каустик, киселини, амоняк или белина**.

Извършете предварителни тестове върху повърхността за третиране, за да избегнете възможни нежелани ефекти.

РАЗХОД ➔ Само като пример, **5 – 15 m²/l** продукт (пълно третиране).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** сламено-жълта течност
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1 Kg/l $\pm$ 0,1

ОПАКОВКА

- 1CR212L1** ➔ 6 x **БУТИЛКА**, пластмасова от 1 литър
- 1CR212L5** ➔ 2 x **ТУБА**, пластмасова от 5 литра

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ➔ Продукт на базата на флуорополимери във воден разтвор, специално разработен за водо- и маслоотблъскващо третиране на теракота, естествен камък, чакъл и абсорбиращи подови настилки на закрито и открито (тип **IDRO PTA** на CIR). Трябва да намалява явлението на рушене поради замръзване и образуването на мъхове и лишеи, които правят настилната хлъзгава. Трябва да спомага за елиминирането на солното нитриране и да предотвратява проникването на мръсотия и замърсители от въздуха. Трябва да прави материалите устойчиви на мазни и маслени петна, да е дишащ и трябва да не променя цветения облик на обработваната повърхност. Трябва да се нанася лесно с четка или спрей. Трябва да бъде обратим. Въпросният продукт трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ☐ Работни температури от + 5° C до + 35° C.
- ➔ Не нанасяйте при много влажни условия, при предстоящ дъжд и при ярко слънце.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист заменя и отменя предишните.