



IMPRESTONE

Импрегнираща обработка против петна на основата на
разтворител за външни и вътрешни каменни настилки



PAVIMENTAZIONI
lavaggio, trattamento e manutenzione



CIR EDILIZIA
RISOLVERE PER MEGLIO



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Външни подови настилки от **абсорбиращ естествен камък**.

СВОЙСТВА ➔ **IMPRESTONE** е продукт на базата на **специални флуорополимери, разтворени в смес от разтворител**, специално за **водо- и маслоотблъскваща защита на подови настилки от естествен камък**. Водно- и маслоотблъскващите свойства не позволяват на водата (и разтворените в нея соли/замърсители), на смога, на мръсотията и на веществата от мазно естество да проникнат в третираните основи.

Продуктът **не променя цветовия облик на основите**, като запазва първоначалните им характеристики. Намалява явлението на рушене поради замръзване и **предотвратява образуването на солни ефлоресценции и мъхове, както и на лишеи**, които правят настилната хлъзгава. Нанасянето на **IMPRESTONE** не променя дишащата способност на основата и не намалява нейната пропускливост за водни пари, има **висока устойчивост на UV лъчи**.

УПОТРЕБА ➔ Нанасяйте продукта само върху **абсорбиращи, чисти и сухи повърхности**. **IMPRESTONE** е вече **готов за употреба** и може да се нанася според нуждите – с **мека четка от естествени влакна** или **пулверизатор с ниско налягане**, като се нанасят **два последователни слоя**, мокро върху мокро, равномерно и като се избягва застояване по повърхността. В случай на особено абсорбиращи основи, нанесете до насищане. Изчакайте настилната да изсъхне, за да оцените ефективността на обработката. Ежедневното почистване може да се извършва с **PAV CLEANER** като обикновен почистващ препарат за подови настилки. Избягвайте използването на почистващи препарати на основата на каустик, киселини, амоняк или белина. Извършете предварителни тестове върху повърхността за третиране, за да избегнете възможни нежелани ефекти. След няколко години, ако е необходимо, **обработката може да се поднови** чрез нанасяне на допълнителен слой **IMPRESTONE** върху чиста и суха основа.

Решете евентуални проблеми с влага от повърхността преди да нанесете **IMPRESTONE**.

РАЗХОД ➔ Само като пример, **8 – 12 m²/l** продукт (пълно третиране).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** прозрачна течност
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 0,78 kg/l $\pm$ 0,1

ОПАКОВКА

- 1CR305L1** ➔ 6 x **БУТИЛКА**, пластмасова от 1 литър
- 1CR305L5** ➔ 2 x **ТУБА** пластмасова от 5 литра

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ➔ Продукт на флуорополимерна основа в смес от разтворители, специално разработен за водо- и маслоотблъскваща обработка на подови настилки, положени на открито (тип **IMPRESTONE** на CIR). Трябва да намалява явлението на рушене поради замръзване и образуването на мъхове и лишеи, които правят настилната хлъзгава. Трябва да спомага за елиминирането на солното нитриране и да предотвратява проникването на мръсотия и замърсители от въздуха. Трябва да прави материалите устойчиви на мазни и маслени петна, да е дишащ и да не променя цветовия облик на обработваната повърхност. Трябва да се нанася лесно с четка или спрей. Трябва да бъде обратим. Въпросният продукт трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Температурен диапазон +5°C/+35°C.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Не нанасяйте в условия на висока влажност, предстоящ дъжд и при ярко слънце.
- ➔ Не пушете по време на нанасянето.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист заменя и отменя предишните.