



PASSIVANTE

Пасивиращ спрей за антикорозионна обработка на арматурни пръти



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ **Метални повърхности за укрепване на** новопостроени конструкции и/или за възстановяване на съществуващи такива.

СВОЙСТВА ➔ **PASSIVANTE** е продукт, формулиран в спрей-флакон, на базата на специални **акрилни смоли** и **специални пасивиращи добавки**, разтворени в смес от разтворители, със способността да **защитава повърхностите от черни метали**, върху които се нанася, за да спре и потисне явлението на окислителното им влошаване.

PASSIVANTE е в състояние да изолира арматурните пръти от пряк контакт с атмосферните условия, като ги прави непроницаеми за вода и агресивни газове. Притежава висока адхезия към метални повърхности, като действа и като стимулатор на адхезията при възстановителни смеси. **Еднокомпонентната** формула в спрей-флакон го прави **бърз и лесен за употреба**, с изключително намалено време за нанасяне и разходи в сравнение с традиционните продукти.

Този продукт отговаря на експлоатационните характеристики съгласно стандарт EN 1504-7 (ЗАЩИТА СРЕЩУ КОРОЗИЯ - UNI EN 15183).

УПОТРЕБА ➔ Нанасяйте продукта **само върху идеално обезмаслени, почистени и сухи повърхности от черни метали**, като се уверите, че правилно сте отстранили вече наличната крехка ръжда и/или откъснати части. **PASSIVANTE** е **готов за употреба**. **Разклатете добре** флакона за поне 5/6 секунди и напръскайте продукта от разстояние около **15/20 cm** от основата, като държите флакона **наклонен на 45°**. Нанесете продукта на поне 2 слоя с интервал от около 20/25 минути, като се стараете да постигнете дебелина от поне 1 mm. Нанесете равномерно, като се уверите, че сте обработили и хидроизолирали всички открити метални части. По същия начин се третирайте и всички заместващи желяза. Възстановяващите разтвори са приложими след 3 часа (по възможност използвайте сертифицирани по EN 1504-3 смеси). Винаги извършвайте предварителни тестове върху повърхността за третиране, за да избегнете възможни нежелани ефекти.

РАЗХОД ➔ Само като ориентир, **3-4 квадратни метра за флакон**. Разходът може да варира значително в зависимост от степента на абсорбция на обработваните материали.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** светлосин спрей
- ➔ **МИРИС:** типичен за разтворител
- ➔ **АКТИВНО СЪДЪРЖАНИЕ:** 15 ± 2 %
- ➔ **ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА:** 1/2 mm

ОПАКОВКА

1CR501L04 ➔ 9 x **СПРЕЙ-ФЛАКОН** от 400 ml

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Температурен диапазон +5°C/+35°C.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.
- ➔ Не пушете и не използвайте открит огън по време на нанасянето.
- ➔ Не нанасяйте при предстоящ дъжд и при ярко слънце.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист заменя и отменя предишните.

CIR Chimica Italiana Restauri – подразделение на Costanter S.p.A.

Седалище: Via Newton, 11 - 52100 AREZZO (AR) - ИТАЛИЯ
Тел. + 39 0575 657391 – Факс + 39 0575 1653001 – info@circhimica.it – www.circhimica.it

Предприятие със сертифицирана
система за управление
на качеството /
сертификат № 50 100 15132