



PULI AC

Киселинен почистващ препарат за отстраняване на циментови разтвори и изсолване от изделия, лицеви тухли и силикатни камъни



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Лицеви тухли, гранитогрес, клинкер, цимент, силикатни естествени камъни (гранит, порфир, базалт), **киселиноустойчиви керамични повърхности**. Да не се нанася върху метали, деликатни, полирани и диамантено шлайфани камъни и некиселиноустойчиви повърхности (мрамор, травертин).

СВОЙСТВА ➔ **PULI AC** е **миещ препарат на киселинна основа**, който позволява **бързо отстраняване на циментови разтвори, остатъци от полагане и изсолване** от киселиноустойчиви лицеви тухли, различни изделия и естествен камък.

УПОТРЕБА ➔ Извършете предварителни тестове, като започнете **с минимална концентрация от 30%** продукт във вода (т.е. 300 ml продукт + 700 ml вода за получаване на един литър разтвор) и я увеличавате постепенно в зависимост от получените резултати, за да установите правилната концентрация. Нанесете **PULI AC** с помощта на **четка от синтетични влакна**, като при необходимост се подпомагате с **четки и/или абразивни тампони**. Оставете продукта да подежда за около 10-15 минути, след което **изплакнете обилно с вода под налягане**. Изчакайте основата да изсъхне, за да прецените дали измиването е достатъчно. Ако е необходимо, повторете операцията. Чрез предварително тестване определете устойчивостта на основата спрямо продукта, както и правилното разреждане, което трябва да се приложи, за да се избегнат възможни нежелани ефекти. Добре е да се действа с няколко нанасяния и кратко контактно време, а не с високи концентрации на продукта.

РАЗХОД ➔ Само ориентировъчно, **8-24 m²/l** продукт.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВЪНШЕН ВИД:** червеникава течност с остра миризма
- ➔ **pH:** 1 ± 0,5
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1,08 kg/l

ОПАКОВКА

- 1 CR028L1** ➔ 12 x **ФЛАКОН**, пластмасов от 1 литър
- 1 CR028L5** ➔ 2 x **ТУБА**, пластмасова от 5 литра

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ➔ Специфичен киселинен миещ препарат за селективно отстраняване на остатъци от полагане или фугиране и изсолване върху тухли, гранитогрес, клинкер, цимент, силикатни естествени камъни (гранит, порфир, базалт), киселиноустойчиви керамични повърхности (тип **PULI AC** на CIR). Не трябва да съдържа сярна, оцетна, азотна или флуороводородна киселина. Въпросният продукт трябва да се предлага готов за употреба. Трябва да се придружава от информационен лист за безопасност с 16 раздела, както се изисква от действащото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист заменя и отменя предишните.

CIR Chimica Italiana Restauri – подразделение на Costanter S.p.A.

Седалище: Via Newton, 11 - 52100 AREZZO (AR) - ИТАЛИЯ
Тел. + 39 0575 657391 – Факс + 39 0575 1653001 – info@circhimica.it – www.circhimica.it

Предприятие със сертифицирана система за управление на качеството / сертификат № 50 100 15132