



REMOVER STUCCHI SPRAY

Силен почистващ препарат за циментови и епоксидни замазки


F O C U S
professional and multifunctional products

FLOORINGS
cleaning, treatment and maintenance


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ➔ Киселиннорезистентни вертикални и хоризонтални повърхности като подови и/или стенни покрития от **теракота, фаянс, гранитогрес, клинкер, неполиран естествен камък**. Да не се нанася върху деликатни камъни, полирани и/или запечатани или некиселиннорезистентни повърхности

СВОЙСТВА ➔ **REMOVER STUCCHI SPRAY** е продукт, предназначен да се справя ефективно с **отстраняването на остатъци, петна и следи от циментови смеси от стенни и подови покрития**. **REMOVER STUCCHI SPRAY** може да атакува както циментовия, така и синтетичния (епоксиден) компонент на смесите, които обикновено се използват за фугиране на плочки по време на полагането им. Почистващото му действие **не уврежда материалите** на подовата настилка/облицовката и гарантира висока ефективност на почистването, като след почистването възстановява първоначалния вид на повърхностите.

УПОТРЕБА ➔ Повърхността за почистване **трябва да бъде напълно суха** преди всяка операция. **REMOVER STUCCHI SPRAY** е **готов за употреба**. Затова нанесете продукта, като го **напръскате директно върху повърхността, която трябва да се почисти**, и го **оставете да действа в продължение на 2 – 5 минути**. Съдействайте за почистващото действие на продукта, като използвате **гъба или абразивна подложка** (за почистване на големи площи използвайте четка за почистване или едnodискова машина). **След това изплакнете повърхността обилно** с чиста вода и отстранете всички остатъци от почистването с абсорбираща хартия/кърпи или с прахосмукачка за течности. Ако отстраняването на остатъците от фугиращата смес се извършва няколко часа след нанасянето, може да се наложи продуктът да има по-дълго време на контакт (15/25 минути), да се напръска повече продукт или отстраняването да се извърши на няколко стъпки. Успехът на евентуални последващи защитни третираня се **определя от перфектното почистване, доброто изплакване и пълното изсъхване на основата** (поне 1 – 2 дни след измиването). Установете, чрез предварителен тест, устойчивостта на подложката към продукта, за да се избегнат възможни нежелани ефекти.

РАЗХОД ➔ Само като пример, **4 – 8 m²/l** продукт

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ➔ **ВИД:** бledoжълта прозрачна течност с остра миризма
- ➔ **pH:** 1 ± 0,5
- ➔ **СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1,2 kg/l ± 0,1

ОПАКОВКА

1 CR226L05 ➔ 12 x **СПРЕЙ-БУТИЛКА**, пластмасова от 500 ml

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ➔ Продуктът е предназначен за професионална употреба.
- ➔ Внимателно защитавайте повърхностите, за които продуктът не е предназначен.
- ➔ Оборудвайте операторите съгласно изискванията на действащите разпоредби за безопасност.
- ➔ Вентилирайте затворените помещения по подходящ начин, когато използвате продукта.
- ➔ Температури на съхранение: +5 °C / +35 °C

Цялата информация, съдържаща се в нашата документация, отговаря на най-добрите ни текущи технически познания и не може да се счита за задължителна или обвързваща, тъй като действителните условия на приложение, които могат да бъдат проверени за всеки отделен случай, могат да доведат и до значителни промени както в описаните по-горе практики, така и в получените резултати. Проведете предварителни тестове, за да определите дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Не се поема отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или погрешна употреба на продукта. Не разпръсквайте продукта и остатъците от обработката в околната среда. Този технически лист с заменя и отменя предишните.